



## NAF16002-29 - PROFILO DI PARTENZA IN ALLUMINIO

### IMPIEGO

Per contenere il pannello isolante in fase di partenza alla base del termocappotto. Su richiesta, con almeno un pallet per misura e con tempi di attesa di 15/20 giorni, possiamo fornire spessori da 1,0 mm per i codici da NAF16009 a NAF16024.

CODICE	SPESSORE PROFILO	SPESSORE MAX FISSABILE	LARGHEZZA / LUNGHEZZA	CONFEZIONE	BANCALE	RICHIEDI INFO
NAF16002	0,7 mm	30 mm	mm 35 x 35 x m 2,5	50 m	2.100 m	<b>i</b>
NAF16003	0,7 mm	40 mm	mm 35 x 45 x m 2,5	50 m	2.100 m	<b>i</b>
NAF16004	0,7 mm	50 mm	mm 35 x 55 x m 2,5	50 m	2.100 m	<b>i</b>
NAF16005	0,7 mm	60 mm	mm 35 x 65 x m 2,5	50 m	2.100 m	<b>i</b>
NAF16006	0,7 mm	70 mm	mm 35 x 75 x m 2,5	50 m	2.100 m	<b>i</b>
NAF16007	0,7 mm	80 mm	mm 35 x 85 x m 2,5	50 m	2.100 m	<b>i</b>
NAF16008	0,7 mm	90 mm	mm 35 x 95 x m 2,5	50 m	2.100 m	<b>i</b>
NAF16009	0,7 mm	100 mm	mm 35 x 105 x m 2,5	50 m	2.100 m	<b>i</b>
NAF16015	0,7 mm	110 mm	mm 35 x 115 x m 2,5	50 m	1.000 m	<b>i</b>
NAF16016	0,7 mm	120 mm	mm 35 x 125 x m 2,5	50 m	1.000 m	<b>i</b>
NAF16017	0,7 mm	130 mm	mm 35 x 135 x m 2,5	25 m	1.000 m	<b>i</b>
NAF16018	0,7 mm	140 mm	mm 35 x 145 x m 2,5	25 m	1.000 m	<b>i</b>
NAF16019	0,7 mm	150 mm	mm 35 x 155 x m 2,5	25 m	1.000 m	<b>i</b>
NAF16020	0,7 mm	160 mm	mm 35 x 165 x m 2,5	25 m	750 m	<b>i</b>
NAF16021	0,7 mm	170 mm	mm 35 x 175 x m 2,5	25 m	750 m	<b>i</b>
NAF16022	0,7 mm	180 mm	mm 35 x 185 x m 2,5	25 m	750 m	<b>i</b>
NAF16023	0,7 mm	190 mm	mm 35 x 195 x m 2,5	20 m	500 m	<b>i</b>
NAF16024	0,7 mm	200 mm	mm 35 x 205 x m 2,5	20 m	500 m	<b>i</b>
NAF16025	1,0 mm	210 mm	mm 35 x 215 x m 2,5	20 m	500 m	<b>i</b>
NAF16026	1,0 mm	220 mm	mm 35 x 225 x m 2,5	20 m	500 m	<b>i</b>
NAF16027	1,0 mm	230 mm	mm 35 x 235 x m 2,5	20 m	500 m	<b>i</b>
NAF16028	1,0 mm	240 mm	mm 35 x 245 x m 2,5	20 m	500 m	<b>i</b>
NAF16029	1,0 mm	250 mm	mm 35 x 255 x m 2,5	20 m	500 m	<b>i</b>