

Specifiche Tecniche FTXA-BS

				FTXA20B2V1BS	FTXA25B2V1BS	FTXA35B2V1BS	FTXA42B2V1BS	FTXA50B2V1BS
Livello pressione sonora	Riscaldamento	Alta	dBA	39	40	41	45	46
		Medio	dBA	32	33	33	37	42
		Funzionamento silenzioso	dBA	19	19	19	21	24
		Bassa	dBA	25	25	25	29	33
	Raffrescamento	Medium	dBA	32	33	33	37	39
		Funzionamento silenzioso	dBA	19	19	19	21	24
		Bassa	dBA	25	25	25	29	31
		Alta	dBA	39	40	41	45	46
Accessori standard	Manuale di installazione			1	1	1	1	1
	Manuale d'uso			1	1	1	1	1

	Filtro aria			2	2	2	2	2
	Telecomando a raggi infrarossi			1	1	1	1	1
	Piastra di fissaggio del telecomando			1	1	1	1	1
	Sacchetto viti			1	1	1	1	1
	Coprivite			2	2	2	2	2
	Batterie a secco AAA			2	2	2	2	2
	Misure di sicurezza generali			1	1	1	1	1
Refrigerante	GWP			675.0	675.0	675.0	675.0	675.0
Control systems	Wired remote control			BRC073	BRC073	BRC073	BRC073	BRC073
	Infrared remote control			ARC466A58	ARC466A58	ARC466A58	ARC466A58	ARC466A58
Collegamenti tubazioni	Liquido	DE	mm	6.35	6.35	6.35	6.35	6.35
	Gas	DE	mm	9.50	9.50	9.50	12.70	12.70
	Scarico			18	18	18	18	18
Potenza assorbita	Raffrescamento	Nom.	kW	0.020	0.022	0.023	0.028	0.030
	Riscaldamento	Nom.	kW	0.020	0.020	0.022	0.036	0.039
Sound power level	Raffrescamento		dB(A)	57	57	60	60	60
Dimensioni	Unità	Larghezza	mm	798	798	798	798	798
		Profondità	mm	189	189	189	189	189

		Altezza	mm	295	295	295	295	295	
Rivestimento	Colore			Argento	Argento	Argento	Argento	Argento	
Peso	Unità		kg	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	
Ventilatore	Portata d'aria	Riscaldamento	Alta	m ³ /min	10.9	11.1	11.5	14.6	15.1
			Medium	m ³ /min	8.7	9.0	9.0	10.5	11.1
			Bassa	m ³ /min	6.4	6.4	6.4	7.7	8.2
			Funzionamento silenzioso	m ³ /min	4.5	4.5	4.5	5.2	5.7
		Raffrescamento	Bassa	m ³ /min	6.1	6.1	6.1	7.2	7.6
	Medium		m ³ /min	8.2	8.6	8.6	9.8	10.4	
			Alta	m ³ /min	11.0	11.5	11.9	13.1	13.5
			Funzionamento silenzioso	m ³ /min	4.6	4.6	4.6	4.6	5.2
Power supply	Fase			1~	1~	1~	1~	1~	
	Nome			V1	V1	V1	V1	V1	
	Frequenza		Hz	50	50	50	50	50	
	Tensione		V	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240	