



- 
 Prodotte da GRUPPO STAMPLAST in diverse forme e misure sono adattabili per ogni tipo di esigenza. L'alta qualità dei materiali utilizzati permette una straordinaria resistenza nel tempo. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione.
 Materiale: Polistirolo antiurto.














- 
ROUND PLASTIC VENTILATION GRATING
 Produced by GRUPPO STAMPLAST in different shapes and sizes to suit every need. The high quality of the materials used allows an extraordinary durability. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size.
 Material: Shockproof Polystyrene.

- 
VERSION AVEC RESSORTS

- 
VERSIÓN CON MUELLES


Vista laterale griglia con molla

 COLORI / COLORS
 
SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

| COD. | MOD.* |  |  |  |  |  |
|--------------|---------|---|---|---|---|---|
| GP55/85-01 | 55/85 |  | 100 (Blister da 2pz) | 12800 | 100x120x220 | 0,025 kg/pz |
| GP63/125-01 | 80/125 |  | 100 (Blister da 2pz) | 5400 | 100x120x220 | 0,049 kg/pz |
| GP120/160-01 | 120/160 |  | 60 (Blister da 2pz) | 3240 | 100x120x220 | 0,075 kg/pz |
| GP140X200 | 140/200 |  | 34 (Blister da 2pz) | 1836 | 100x120x220 | 0,098 kg/pz |
| GP55/85-02 | 55/85 |  | 100 (senza blister) | 12800 | 100x120x220 | 0,025 kg/pz |
| GP63/125-02 | 80/125 |  | 100 (senza blister) | 5400 | 100x120x220 | 0,049 kg/pz |
| GP120/160-02 | 120/160 |  | 60 (senza blister) | 3240 | 100x120x220 | 0,075 kg/pz |
| GP140X200-02 | 140/200 |  | 40 (senza blister) | 2160 | 100x120x220 | 0,098 kg/pz |

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

| MOD.* | D* | D1* | H* | L* | PASS.ARIA/AIRFLOW (cm ²)** |
|---------|------|------|-----|------|--|
| 55/88 | 7.5 | 9 | 5.5 | 3.8 | 15 |
| 80/125 | 12.6 | 14.8 | 6 | 7.3 | 47 |
| 120/160 | 15 | 18.5 | 6 | 10.7 | 51 |
| 140/200 | 19.5 | 22 | 9.5 | 12.4 | 99 |

 *MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp_{20} - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp_{20}

Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma UNI EN 13141-2:2010 presso l'Istituto Giordano.



Imballate in blister da 2pz con descrizione e codice a barre

