



RCT



RCF

> CARATTERISTICHE DISTINTIVE

Queste resistenze sono state specificamente progettate per essere abbinare ai termostati RTN e RTS (v. pag. 188). La loro fondamentale funzione è di trasformare l'energia elettrica in calore. Sofisticata tecnologia maturata con lunga esperienza garantisce alta efficienza e lunga durata. Sono universalmente usate in scaldabagni ad accumulo e bollitori, tradizionali o solari. La connessione plug-in con i termostati RTN – RTS rende particolarmente agevole l'intervento di manutenzione per la sostituzione della resistenza o del termostato.

Sono disponibili due modelli:

- RCT resistenze con tappo filettato 1" 1/4, di cui sono disponibili tre varianti
- RCF resistenze per il fissaggio con flangia, di cui sono disponibili due varianti

> RIFERIMENTI NORMATIVI

- omologazione ENEC - GOST - SASO - TÜV
- conformità CE
- EN 60730
- LDV 2014/35/UE
- EMC 2014/30/UE

> DISTINCTIVE FEATURES

These resistors have been specifically designed to be combined with the RTN and RTS thermostats (see pag. 188). Their essential function is to transform electrical energy into heat. Sophisticated technologies gained with long experience guarantees high efficiency and long life. They are universally used in storage water heaters and boilers, solar or traditional. Free plug-in with RTN – RTS thermostats make the maintenance to replace the thermostat or resistor particularly easy.

Two models are available:

- RCT resistors with threaded cap 1" 1/4, of which there are three variants
- RCF resistors for mounting with flange, of which there are two variants

> NORMATIVE REFERENCES

- ENEC - GOST - SASO - TÜV approval
- CE conformity
- EN 60730
- LDV 2014/35/UE
- EMC 2014/30/UE

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA	RCT	RCF
tipologia tappo / cap type	filettato / threaded	flangia / flange
materiale tappo / cap material	ottone / brass	ottone / brass
dimensione tappo / cap size	G 1" 1/4	Ø 48 mm
diametro elemento / element diameter	8,5 mm	8,5 mm
materiale guaina termostato / thermostat sheath material	rame / copper	rame / copper
plug-in su faston femmina / plug-in on female faston	6,3x1 mm	6,3x1 mm
lunghezza guaina termostato / thermostat sheath length	270 mm	270 mm

> ARTICOLI DISPONIBILI IN PRONTA CONSEGNA E PREZZI / ITEMS READY FOR DELIVERY AND PRICES

COD.	MOD.	ALIMENT./POWER	LUNGH./LENGTH	GEOMETRIA/GEOMETRY
919 370 00	RCT	1200W/230 Vac	290 mm	dritta / straight
919 370 01	RCT	1200W/230 Vac	180 mm	curva / curve
919 370 03	RCT	1500W/230 Vac	290 mm	dritta / straight
919 371 00	RCF	1200W/230 Vac	290 mm	dritta / straight
919 371 01	RCF	1200W/230 Vac	180 mm	curva / curve

I modelli, le caratteristiche, i campi di pressione qui descritti si riferiscono agli specifici codici disponibili in pronta consegna (Magazzino 91 - Ambiente Service). Per una informazione completa su tutte le versioni e le opzioni producibili su ordinazione consultare le schede tecniche nello specifico catalogo TERMOREGOLAZIONE oppure nel sito www.cewal.com

The models and features described here refer to specific codes that are available from stock (Magazzino 91 - Ambiente Service). For full information on all versions and the available customised options, consult the technical sheets in the specific catalogue THERMOREGULATION or on the website www.cewal.com