

Tubi flessibili Omnyflex 10 OF 1005

Tubo flessibile per l'allacciamento dalla rete idrica a scaldabagni, caldaie e installazioni generiche, DN 10. Il diametro maggiore permette portate più elevate e assicura controllo della pressione. Raccordo Femmina con guarnizione inserita e Femmina con guarnizione inserita. Tubo interno in EPDM.



[DOWNLOAD LISTINO](#)

DN:	10
Temperatura massima di esercizio:	70 °C
Pressione massima di esercizio:	10 bar
Portata a 3 bar:	46 l/min
Raggio min curvatura:	56 mm
Tubo interno:	EPDM
Treccia:	Acciaio Inox AISI 304
Materiale raccordi:	Ottone CW617N

COD: OF1005

DOCUMENTAZIONE



Fogli istruzione

CERTIFICATI

EN 13618



COD	RACCORDO 1	RACCORDO 2	LUNGHEZZA			
FGAGUS0200LAL	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	200	74	-	25
FGAGUS0250LAL	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	250	81	-	25
FGAGUS0300LAL	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	300	89	-	25
FGAGUS0350LAL	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	350	96	-	25
FGAGUS0400LAE	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	400	104	10	-

COD	RACCORDO 1	RACCORDO 2	LUNGHEZZA			
FGAGUS0500LAE	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	500	119	10	-
FGAGUS0600LAE	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	600	134	10	-
FGAGUS0800LAE	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	800	164	10	-
FGAGUS1000LAE	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	1000	195	10	-