

Tubi flessibili Omnyflex 10 OF 1004

Tubo flessibile per l'allacciamento dalla rete idrica a scaldabagni, caldaie e installazioni generiche, DN 10. Il diametro maggiore permette portate più elevate e assicura controllo della pressione. Raccordo Maschio e Femmina con guarnizione inserita. Tubo interno in EPDM.



[DOWNLOAD LISTINO](#)

DN:	10
Temperatura massima di esercizio:	70 °C
Pressione massima di esercizio:	10 bar
Portata a 3 bar:	46 l/min
Raggio min curvatura:	56 mm
Tubo interno:	EPDM
Treccia:	Acciaio Inox AISI 304
Materiale raccordi:	Ottone CW617N

COD: OF1004

DOCUMENTAZIONE






Fogli istruzione

CERTIFICATI

EN 13618



COD	RACCORDO 1	RACCORDO 2	LUNGHEZZA			
FGAASS0200LAL	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Maschio G 1/2	200	86	-	25
FGAASS0250LAL	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Maschio G 1/2	250	94	-	25
FGAASS0300LAL	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Maschio G 1/2	300	101	-	25
FGAASS0350LAL	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Maschio G 1/2	350	109	-	25
FGAASS0400LAE	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Maschio G 1/2	400	116	10	-



FGAASS0500LAE	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Maschio G 1/2	500	131	10	-
FGAASS0600LAE	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Maschio G 1/2	600	147	10	-
FGAASS0800LAE	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Maschio G 1/2	800	178	10	-
FGAASS1000LAE	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Maschio G 1/2	1000	207	10	-