

[Indietro](#) | [IT](#) > [Attrezzo](#) > [Utensili manuali](#) > [Levigatrici](#) > [Levigatrici multifunzione a batteria](#)**Levigatrici multifunzione a batteria****TE-OS 18/150 Li Solo**

No articolo: 4460708 EAN: 4006825651218

Membro della famiglia Power X-Change

Impugnatura con softgrip modellato sul palmo di una mano

Snello, compatto e maneggevole

Ideale per levigare angoli e piccole superfici

Aggancio "Extreme Fix" per cambio rapido della carta abrasiva

Massima rimozione con "Extreme Fix" grazie al ridotto slittamento

Ventola in solido e robusto alluminio

L'aspirazione della polvere mantiene pulita l'area di lavoro

Vano raccolta polvere (solo con 1,5-2,6 Ah, 3 Ah Plus, 4 Ah Plus)

Con adattatore per aspirapolvere (compatibile con ogni batteria)

Incl. sei fogli di carta abrasiva (3 * G120 / 3 * G240)

Fornito senza batteria/caricabatterie (disponibile separatamente)

 [Confronta il prodotto](#)**Rivenditori in loco**[Descrizione dell'articolo](#) [Dettagli tecnici](#) [Download](#) [Pezzi di ricambio](#) [Servizio clienti](#) [Recensioni](#)



Descrizione dell'articolo

La levigatrice orbitale a batteria TE-OS 18/150 Li - Solo viene fornita con il fissaggio a strappo "Extreme Fix" in modo che la carta abrasiva possa essere cambiata in pochi secondi e quindi fornire un'elevata velocità di rimozione del materiale grazie al basso scorrimento. Per un lavoro pulito, praticamente senza polvere, è disponibile un box di raccolta con aspirazione attiva della polvere. Utilizzando l'adattatore per l'aspirazione della polvere, la scatola può essere sostituita da un aspirapolvere per aspirare direttamente la polvere di levigatura - in questo modo l'aria rimane pulita e la carta abrasiva affilata. La robusta ventola in alluminio assicura che la levigatrice funzioni senza intoppi per fornire risultati ottimali. Sono inclusi sei fogli di carta abrasiva per legno in modo da poter iniziare a lavorare immediatamente. Lo strumento viene fornito senza batteria e caricatore. Questi sono disponibili separatamente.

Dettagli tecnici

Circuito di vibrazione	1.6 mm
Diametro adattatore aspirazione	35 mm
Numero di batterie incluse nella consegna	0 pcs
Numero di caricabatterie inclusi nella consegna	0 pcs
Pattino di levigatura - lato A	150 mm
Pattino di levigatura - lato B	150 mm
Pattino di levigatura - lato C	100 mm
Peso del prodotto	0.79 Kg
Quantità di carta vetrata grana 120	3 pcs
Quantità di carta vetrata grana 240	3 pcs
Tasso di vibrazione max.	24000 min ⁻¹
Tasso di vibrazione min.	24000 min ⁻¹
Tensione del motore	18 V
Tipo di motore	Motore a spazzole

Download correlati