



| Cod. | Descrizione articolo | Modello | Conf. | Prezzo (i.e.) | Cat. |
|------|----------------------|---------|-------|---------------|------|
|------|----------------------|---------|-------|---------------|------|

K
RAIN



701019

NOZZLE GUARD - PROTEZIONE DEL COPERCHIO E DELLE TESTINE DEGLI IRRIGATORI STATICI PRO-S-SPRAY E 1800

Tagliaerba, tagliabordi, decespugliatori e pedoni possono danneggiare il coperchio di un irrigatore statico e questo può causare la fuoriuscita d'acqua simile ad una fontanella durante l'irrigazione. Questo può causare enormi perdite di acqua e allagamento nella zona della rottura. KRain offre una protezione al coperchio degli irrigatori statici mod. PRO-S-SPRAY che salvaguarda anche le testine statiche e le testine rotanti da danni e modifiche indesiderate dell'arco impostato

| | | | | | |
|---------------|--|---------------------|----|------|-----|
| 701019 | Protezione coperchio e testina per irrigatori statici PRO-S-SPRAY e 1800 (Rain Bird) | NOZZLE-GUARD | 50 | 1,15 | K22 |
|---------------|--|---------------------|----|------|-----|

NP-SPRAY - IRRIGATORI STATICI

Solo corpo irrigatori NP-SPRAY. Attacco 1/2" F.

Attacco 1/2" F - Guarnizione autopulente e autolubrificante - Frizione interna per orientamento del getto e robusta molla in acciaio inox - Disponibili con sollevamento 5 cm (NP-2) e 10 cm (NP-4) - Disponibili nella versione solo corpo o con testine regolabili KVF montate - Possono essere usati con tutte le altre testine statiche filettate femmina e con tutte le testine rotanti - Opzione valvola ritegno cod. 701049

| | | | | | |
|---------------|---|------------------|----|------|-----|
| 701030 | Solo corpo irrigatore statico NP-SPRAY - Sollevamento 5 cm | NP-2-LESS | 50 | 3,19 | K22 |
| 701031 | Solo corpo irrigatore statico NP-SPRAY - Sollevamento 10 cm | NP-4-LESS | 50 | 3,23 | K22 |

Irrigatori NP-SPRAY 2" completi di testina regolabile KVF da 0 a 360°. Sollevamento 5 cm. Attacco 1/2" F

Attacco 1/2" F - Guarnizione autopulente e autolubrificante - Frizione interna per orientamento del getto e robusta molla in acciaio inox - Disponibili con sollevamento 5 cm (NP-2) e 10 cm (NP-4) - Disponibili nella versione solo corpo o con testine regolabili montate standard (KVF 15),Sottostandard (KVF 12) e Angolo basso (KVF 10) - Possono essere usati con tutte le altre testine statiche filettate femmina e con tutte le testine rotanti - Opzione valvola ritegno cod. 701049

| | | | | | | |
|-------------|---------------|--|----------------|----|------|-----|
| NEW! | 701033 | Irrigatore statico NP-2 con testina regolabile KVF-10. Sollevamento 5 cm | NP-2-10 | 50 | 3,85 | K22 |
| | 701032 | Irrigatore statico NP-2 con testina regolabile KVF-12. Sollevamento 5 cm | NP-2-12 | 50 | 3,85 | K22 |
| | 701035 | Irrigatore statico NP2 con testina regolabile KVF-15. Sollevamento 5 cm | NP-2-15 | 50 | 3,85 | K22 |

Irrigatori NP-SPRAY 4" completi di testina regolabile KVF da 0 a 360°. Sollevamento 10 cm. Attacco 1/2" F

| | | | | | | |
|-------------|---------------|--|-----------------|----|------|-----|
| | 701041 | Irrigatore statico NP4 con testina regolabile KVF-10. Sollevamento 10 cm | NP- 4-10 | 50 | 4,00 | K22 |
| | 701042 | Irrigatore statico NP4 con testina regolabile KVF-12. Sollevamento 10 cm | NP- 4-12 | 50 | 4,00 | K22 |
| | 701045 | Irrigatore statico NP4 con testina regolabile KVF-15. Sollevamento 10 cm | NP- 4-15 | 50 | 4,00 | K22 |
| NEW! | 701047 | Irrigatore statico NP4 con testina regolabile KVF-17. Sollevamento 10 cm | NP- 4-17 | 50 | 4,00 | K22 |

Valvola di ritegno SAM per NP-SPRAY. Mantiene in carico fino a 1,8 mt di colonna d'acqua

| | | | | | |
|---------------|--|---------------|----|------|-----|
| 701049 | Valvola di ritegno SAM per serie NP-SPRAY (P53429) | SAM-NP | 25 | 1,65 | I20 |
|---------------|--|---------------|----|------|-----|

701049

