

TESTINE AD ANGOLO FISSO PER IRRIGATORI STATICI - RAIN BIRD



RAIN BIRD

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.	Prezzo (i.e.)	Cat.
------	----------------------	---------	-------	---------------	------



900501

TESTINE AD ANGOLO FISSO

Testine standard 30° (Raggio da 3 a 4,5 m.)

Utilizzabili sul corpo degli irrigatore serie: 1800 - UNISPRAY - PRO-S-SPRAY - NP SPRAY o su adattatore PA-8-S

900501	Testina (Cerchio completo) - Colore nero	15 F	25	T10
900503	Testina (1/2 cerchio) - Colore nero	15 H	25	T10
900505	Testina (1/4 cerchio) - Colore nero	15 Q	25	T10
900506	Testina (lato striscia) - Colore nero	15 S-ST	25	T10
900507	Testina (centro striscia) - Colore nero	15 C-ST	25	T10
900508	Testina (fine striscia) - Colore nero	15 E-ST	25	T10
900535	Testina (striscia angolo sinistro) - Colore nero	15 L-CS	25	T10
900536	Testina (striscia angolo destro) - Colore nero	15 R-CS	25	T10

SERIE 15
Inclinazione getto 30°

	Press. (bar)	Raggio (m)	Portata (l/min)
15F	1,0	2,7	8,67
	1,5	3,2	8,00
	2,0	3,6	8,83
15H	1,0	2,7	3,33
	1,5	3,2	4,00
	2,0	3,6	5,00
15Q	1,0	2,7	1,67
	1,5	3,2	2,00
	2,0	3,6	2,80

SERIE 15
Inclinazione getto 15°

	Press. (bar)	Raggio (m)	Portata (l/min)
15F	1,0	2,1	4,3
	1,5	2,4	5,0
	2,0	2,8	6,0
15H	1,0	2,1	2,2
	1,5	2,4	2,5
	2,0	2,8	3,0
15Q	1,0	2,1	1,1
	1,5	2,4	1,3
	2,0	2,8	1,6

SERIE 15
Inclinazione getto 0°

	Press. (bar)	Raggio (m)	Portata (l/min)
15F	1,0	0,6	0,33
	1,5	1,0	0,83
	2,0	1,4	1,33
15H	1,0	0,6	0,17
	1,5	1,0	0,33
	2,0	1,4	0,67
15Q	1,0	0,6	0,17
	1,5	1,0	0,17
	2,0	1,4	0,33

SERIE 15
Inclinazione getto 0°

	Press. (bar)	Raggio (m)	Portata (l/min)
15F	1,0	1,5	2,5
	1,5	1,9	3,0
	2,0	2,3	3,5
15H	1,0	1,5	1,3
	1,5	1,9	1,5
	2,0	2,3	2,0
15Q	1,0	1,5	0,5
	1,5	1,9	0,7
	2,0	2,3	1,0

SERIE 15
Inclinazione getto 30°

	Press. (bar)	Raggio (m)	Portata (l/min)
15F	1,0	3,4	10,0
	1,5	3,9	12,0
	2,0	4,5	14,0
15H	1,0	3,4	5,00
	1,5	3,9	6,00
	2,0	4,5	7,00
15Q	1,0	3,4	2,50
	1,5	3,9	3,00
	2,0	4,5	3,50
15S-ST	1,0	1,2+4,0	1,67
	1,5	1,2+4,0	1,83
	2,0	1,2+4,0	2,17
15C-ST	1,0	1,2+3,8	3,33
	1,5	1,2+3,8	3,83
	2,0	1,2+3,8	4,17
15E-ST	1,0	1,2+3,8	3,33
	1,5	1,2+3,8	3,83
	2,0	1,2+3,8	4,17

Testine sottostandard 30° (Raggio da 2,5 a 3,6 m)

Utilizzabili sul corpo degli irrigatore serie: 1800-UNISPRAY-PRO-S-SPRAY -NP SPRAY o su adattatore PA-8-S



900401	Testina (Cerchio completo) - Colore marrone	12 F	25	T10
900403	Testina (1/2 cerchio) - Colore marrone	12 H	25	T10
900405	Testina (1/4 cerchio) - Colore marrone	12 Q	25	T10

Testine angolo basso 15° (Raggio da 2 a 3 m.)

Utilizzabili sul corpo degli irrigatore serie: 1800-UNISPRAY-PRO-S-SPRAY -NP SPRAY o su adattatore PA-8-S

900511	Testina (Cerchio completo) - Colore blu	10 F	25	T10
900513	Testina (1/2 cerchio) - Colore blu	10 H	25	T10
900515	Testina (1/4 cerchio) - Colore blu	10 Q	25	T10

Testine angolo basso 5° (Raggio da 1,5 a 2,4 m)

Utilizzabili sul corpo degli irrigatore serie: 1800-UNISPRAY-PRO-S-SPRAY -NP SPRAY o su adattatore PA-8-S

900411	Testina 1800 8F (Cerchio completo) - Colore verde	8 F-FLT	25	T10
900413	Testina 1800 8H (1/2 cerchio) - Colore verde	8 H-FLT	25	T10
900415	Testina 1800 8Q (1/4 cerchio) - Colore verde	8 Q-FLT	25	T10

Testine getto piatto (Raggio da 0,6 a 1,5 m)

Utilizzabili sul corpo degli irrigatore serie: 1800-UNISPRAY-PRO-S-SPRAY -NP SPRAY o su adattatore PA-8-S

900451	Testina 1800 5F (Cerchio completo) - Colore rosso	5 F	25	T10
900453	Testina 1800 5H (1/2 cerchio) - Colore rosso	5 H	25	T10
900455	Testina 1800 5Q (1/4 cerchio) - Colore rosso	5 Q	25	T10