



## Finitura classica a solvente | VF 60xx

**Campi d'impiego:** Serramenti, arredo da giardino, rivestimenti, balconi, recinzioni, perlinature, travature.

**Informazioni sul prodotto:** Conferisce idrorepellenza, resistenza e durata al legno.

### Istruzioni d'uso

**Legno tinto/impregnato.** È possibile applicare VF 60xx su legno trattato con tinte o impregnanti a basso residuo solido. Una volta pulita la superficie, si può carteggiare leggermente con carta abrasiva o scotch brite. Rimuovere la polvere e applicare 1-2 mani di prodotto.

**Legno verniciato.** Su legno già verniciato con prodotti di finitura in buono stato, carteggiare con grana 320. Pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Su legno già verniciato con prodotti di finitura in cattivo stato, carteggiare con grana 80-150 per riportare il legno allo stato grezzo. Quindi pulire la superficie e procedere alla verniciatura. Si raccomanda l'applicazione di 1-2 mani di Impregnante classico VM 50xx prima della Finitura classica VF 60xx.

**Confezioni:** 0,75 L - 2,5 L



Conservare  
> 5°C



Verniciare  
> 10°C



Pronto all'uso



Pennello  
Spruzzo



Resa  
10 m<sup>2</sup>/L



Mescolare bene  
prima dell'uso



Essiccazione  
tra le mani 8-12 h



Essiccazione  
finale 24 h



Residuo solido  
47 ± 3 %



Viscosità  
DIN4 30 ± 3"



Peso specifico  
0,89 ± 0,03 g/cm<sup>3</sup>



Gloss  
40 per VF 6040  
70 per VF 6070



**VF 6040**

trasparente opaca



**VF 6070**

trasparente lucida