

## SCHEMA TECNICA



## BLOCCA RUGGINE



## DESCRIZIONE

Il bloccaruggine è studiato per bloccare l'avanzamento dell'ossidazione delle superfici metalliche. Il prodotto, essendo trasparente e incolore, protegge la superficie ma ne lascia inalterato il colore, sia essa nuova oppure arrugginita. Il prodotto non altera la finitura della superficie. Prodotto a base acquosa, asciuga rapidamente e può essere usato in interno perché inodore e in esterno perché resiste agli agenti atmosferici.

Sovraverniciabile con acrilica spray a solvente, alchidica antiruggine a solvente, acrilica antiruggine all'acqua.

## IMPIEGO

Trattamento di superfici metalliche:

- **Come Protettivo:** il prodotto blocca la ruggine, svolgendo azione di protettivo e bloccando l'avanzamento della corrosione preservando le superfici.
- **Come Smalto trasparente:** Ideale per ottenere l'effetto "Corten" di ruggine a vista.
- **Come Primer:** Può essere usato come fondo verniciabile.

## CLASSIFICAZIONE

## Uso

**Ferro nuovo:** sgrassare molto bene la superficie (controllare bagnando con acqua), asciugare. Applicare due mani prodotto.

**Ferro arrugginito:** staccare le parti di ossido non ben ancorate, carteggiare leggermente ed eliminare la polvere con un panno bagnato. Lasciar asciugare. Applicare due mani di prodotto. Per superfici molto irregolari potrebbe essere necessaria una terza mano.

Prodotto pronto all'uso, utilizzare pennelli o rulli in spugna.

Dopo l'uso, immergere i pennelli in acqua. In alternativa, usare acetone o alcool per pulire gli strumenti.

## AVVERTENZE

Arexons garantisce la compatibilità tra le vernici di propria produzione, prima di effettuare il lavoro accertarsi della compatibilità con vernici/fondi di altri produttori. Non sovrapporre lastre o manufatti verniciati con blocca ruggine.

## STOCCAGGIO

In confezione integra e conservata a temperatura ambiente almeno 3 anni.

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS



EXPERIENCE TO PERFORM

## SCHEDA TECNICA

### CONFEZIONE

Cod. 4131 Latta 750 mL

### CARATTERISTICHE

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| • Base                     | Resina acrilica            |
| • Aspetto                  | Liquido viscoso biancastro |
| • Densità                  | 1,02 g/ml                  |
| • Asciutto al tatto        | 30 minuti                  |
| • Intervallo tra due mani  | 15-30 minuti               |
| • Sovraverniciabile dopo   | 1 ora                      |
| • Resa                     | 20 – 30 mq/L               |
| • Temperatura di esercizio | max 80°C                   |

### NOTE

Per informazioni sulla sicurezza del prodotto si consiglia di consultare la scheda di sicurezza.

T.S. 07.10.2021

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore.

Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti.

Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

#### AREXONS S.p.A. A SOCIO UNICO

Via Antica di Cassano, 23

20063 Cernusco sul Naviglio (MI) Italy

Capitale Sociale: € 15.000.000 I.V.

Registro delle Imprese di Milano n. 09728360968

Codice Fiscale e Partita IVA 09728360968

Direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. PLI (Netherlands) B.V.

Centralino 02 92436.1

Fax 02 92436.306

www.arexons.com



A wholly-owned subsidiary of PETRONAS