



Cod. 05.07/00

## DUETTO

IDEALE PER PARETI INTERNE

### SCHEMA TECNICA

DUETTO è un'idropittura lavabile traspirante per interni a base di emulsioni viniliche. Si caratterizza per l'ottima copertura, punto di bianco, traspirabilità ed inoltre presenta una discreta lavabilità.

Prodotto ideale sia per hobbisti che professionisti per la pitturazione sia di piccoli lavori che di grandi superfici

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità Brookfield	cps	3300 +/- 200 G7 20°C
Peso specifico	Kg/Lt	1.55 +/- 0.05
Residuo secco	%	68 +/-2
Resa teorica	Mq/Lt	10 - 12
Aspetto del film	Gloss	Opaco
Essiccazione fuori polvere	Minuti	10
Essiccazione al tatto	Minuti	30 - 40
Essiccazione in profondità	Ore	3 - 4
Diluyente		Acqua

Sovrapplicazione	Ore	4 - 6
Lavabilità	Buona	Dopo 15 gg
Imballi fustini in plastica	Lt	4 / 14
Colori disponibili		Bianco
Tipo di Applicazione		Diluizione
Pennello - Rullo - Airless		1' Mano 30%
		2'' Mano 20%

### MODALITA' DI APPLICAZIONE

Duetto si applica all'interno su intonaco civile base cemento o base gesso, nuovo o in buono stato di conservazione a rullo o a pennello previa giusta diluizione con acqua pulita (35% PP.V per la prima mano, 20% per la seconda mano).

Su pareti vecchie è necessario che le stesse siano state precedentemente bonificate da fessure fori irregolarità. Asportare eventuale vecchia pittura in fase di distacco, eliminare polvere e corpi estranei.

Mescolare lentamente il prodotto aggiungendo acqua nelle giuste proporzioni fino ad ottenere la viscosità ideale per l'applicazione.

### CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C).