

ULTRACARE KERANET

Pulitore concentrato liquido a base acida per la rimozione di residui cementizi da piastrelle ceramiche e qualsiasi materiale resistente agli acidi. Ideale per la pulizia di fine posa, per la pulizia di efflorescenze saline e calcaree e per la pulizia di macchie di ruggine



PRODOTTI A CO₂ INTERAMENTE COMPENSATA

UltraCare Keranet fa parte della linea di prodotti CO₂ Fully Offset in the Entire Life Cycle. Le emissioni di CO₂ misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della linea Zero per l'anno 2023 tramite la metodologia LCA, sono compensate con l'acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di energia rinnovabile e protezione delle foreste. Un impegno per il pianeta, le persone e la biodiversità. Per maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di mitigazione climatica, finanziati tramite i crediti di carbonio certificati, visita la pagina zero.mapei.it.

DESCRIZIONE

UltraCare Keranet si usa per la pulizia di superfici interne o esterne (anche facciate), che sono state stuccate utilizzando fughe cementizie, da macchie di cemento, residui delle operazioni di posa e stuccatura, rispettando le stuccature cementizie.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

UltraCare Keranet è adatto all'utilizzo su materiali resistenti agli acidi quali, grès porcellanato, ceramica, mosaico vetroso, cotto, terracotta e pietre naturali resistenti agli acidi e rimuove le tracce di sporco generate durante la posa, quali residui di stuccature cementizie e di adesivo, lasciando le superfici perfettamente pulite.

È inoltre in grado di rimuovere calcare, macchie di ruggine ed efflorescenze.

Idoneo per la pulizia di fine cantiere in conformità a quanto prescritto dalla norma UNI 11493-1 per l'eliminazione dei residui di adesivo e/o stuccatura cementizi su superfici ceramiche o vetrose, compatibili con prodotti acidi.

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

UltraCare Keranet è un pulitore liquido che può essere diluito con acqua in base al livello di concentrazione necessario per lo specifico grado di sporco. Rapporto di diluizione 1:10 o 1:5 parti in peso, ossia una parte di **UltraCare Keranet** miscelato con 5-10 parti di acqua. Può anche essere utilizzato puro per rimuovere segni di ingobbio dalla superficie delle piastrelle ceramiche.

UltraCare Keranet è basato su uno speciale acido inorganico tamponato, il cui vantaggio è quello di avere una aggressività verso le macchie e le efflorescenze pari a quella di acidi molto più forti (muriatico/cloridrico, solforico, ecc.), senza sviluppare, come questi ultimi, fumi tossici molto pericolosi. In ogni caso si raccomanda di aerare gli ambienti nei quali viene impiegato il prodotto.

UltraCare Keranet, se usato correttamente, non danneggia le fughe nemmeno in caso di utilizzo su stuccature colorate, ma rimuove le efflorescenze che talvolta possono formarsi in superficie.

AVVERTENZE

- Non utilizzare mai **UltraCare Keranet** su marmi lucidi, pietre calcaree, loro ricomposti o derivati e sulle marmette cementizie.
- Non utilizzare **UltraCare Keranet** su piastrelle ceramiche o vasche smaltate con smalto non resistente agli acidi.
- Utilizzare **UltraCare Keranet** con guanti di gomma e occhiali, facendo attenzione agli schizzi sulla pelle o sugli abiti.
- Accertarsi prima dell'uso che le superfici da pulire siano resistenti agli acidi. Si consiglia, nei casi dubbi, di effettuare prove preliminari a diverse concentrazioni.
- Non lasciare agire **UltraCare Keranet** troppo a lungo sulle fughe e risciacquare sempre a fondo con acqua pulita per rimuovere ogni residuo di prodotto che, nel tempo, potrebbe provocare variazioni di colore.
- **UltraCare Keranet** non danneggia le superfici metalliche o zincate; tuttavia, vista la varietà di materiali disponibili sul mercato, si consiglia sempre una prova preliminare a diverse concentrazioni.

MODALITÀ APPLICATIVE

Accertarsi prima dell'uso che le superfici da pulire siano resistenti agli acidi. Si consiglia, nei casi dubbi, di effettuare prove preliminari. Prima di eseguire la pulizia con **UltraCare Keranet**, proteggere tutto quello che può essere danneggiato da eventuali schizzi. Le superfici da pulire, soprattutto se molto assorbenti (cotto toscano, ceramiche porose, pietre naturali, ecc.) devono essere ben inumidite con acqua prima del trattamento con **UltraCare Keranet**. Stendere il prodotto, diluito con acqua in base al livello di sporco presente sulla superficie (1:10 o 1:5) e del tipo di superficie da trattare, procedendo per piccole aree e lasciare agire per circa 5 minuti. Procedere quindi alla pulizia con monospazzola o con tampone abrasivo. Raccogliere il liquido residuo, poi sciacquare abbondantemente con acqua pulita. Per residui particolarmente ostinati potrebbe essere necessario ripetere l'operazione.

Utilizzare **UltraCare Keranet** soltanto su stuccature perfettamente stagionate (da 1 a 10 giorni a seconda del tipo di stuccatura cementizia utilizzato). Qualora fosse necessario utilizzare un prodotto per la rimozione dei residui di stuccatura al momento dell'installazione, si consiglia l'utilizzo dello spray **UltraCare Keranet Easy**, adatto per la rimozione degli eccessi di stuccatura dalle superfici al momento della posa. Si prega di far riferimento alla relativa scheda tecnica.

CONSUMO

Secondo necessità può variare in funzione della diluizione, del grado e tipo di sporco e della superficie da trattare.

CONFEZIONI

UltraCare Keranet è disponibile in taniche da 1 e 5 litri.

IMMAGAZZINAGGIO

UltraCare Keranet, conservato negli imballi originali, ha un tempo di conservazione di 4 anni.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LA PREPARAZIONE E LA MESSA IN OPERA

Per un utilizzo sicuro dei nostri prodotti fare riferimento all'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza, disponibile sul nostro sito www.mapei.it.

PRODOTTO PER USO PROFESSIONALE.

DATI TECNICI (valori tipici)

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO

Consistenza:	liquido
Colore:	trasparente
Massa volumica:	1,10 g/cm ³
pH:	1,1
Temperatura di applicazione permessa:	da 0°C a +40°C
Tempo di attesa prima del risciacquo:	5 minuti

AVVERTENZA

Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e, comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo uso.

Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito www.mapei.com

INFORMATIVA LEGALE

I contenuti della presente Scheda Tecnica possono essere riprodotti in altro documento progettuale, ma il documento così risultante non potrà in alcun modo sostituire o integrare la Scheda Tecnica in vigore al momento dell'applicazione del prodotto MAPEI.

La Scheda Tecnica più aggiornata è disponibile sul nostro sito www.mapei.com.

QUALSIASI ALTERAZIONE DEL TESTO O DELLE CONDIZIONI PRESENTI IN QUESTA SCHEDA TECNICA O DA ESSA DERIVANTI ESCLUDE LA RESPONSABILITÀ DI MAPEI.

11004-6-2021-II-it

La riproduzione di testi, foto e illustrazioni di questa pubblicazione è vietata e viene perseguita ai sensi di legge

