

# Tassellatore

## HR2600

800 W • SDS-Plus compatibile •  
26mm • 2,4 J

**Tassellatore SDS-Plus compatibile 26 mm - 2 funz.**

Tassellatore con impugnatura ergonomica dotato di portapunte ad innesto rapido per punte SDS-Plus compatibili. Adatto per foratura e foratura ad impatto. Potenza del motore di 800 W e velocità regolabile tra 0 e 1.200 giri/min tramite l' interruttore elettronico. Energia d'urto di 2,4 J. 2 funzioni: rotazione, rotazione + percussione. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: Impugnatura laterale, asta di profondità, valigetta.



### SPECIFICHE TECNICHE

Categoria utensili	2128
Potenza Assorbita	800 W
Velocità a vuoto	0 - 1200 min <sup>-1</sup>
Impulsi al minuto	0 - 4600 min <sup>-1</sup>
Diametro max foro in legno	32 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	26 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	8 - 18 mm
Potenza del colpo	2,4 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm <sup>2</sup> )	68 mm
SDS-PLUS compatibile	✓
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	101 dB(A)
Livello pressione sonora	90 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)

### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- 2 funzioni: percussione, percussione + rotazione
- Impugnatura laterale regolabile a 360°
- Velocità variabile
- Impugnatura ergonomica
- Doppio isolamento

**Codice EAN 0088381606561**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

331886-4

Asta di profondità

821775-6

Valigetta in plastica per il trasporto



## ACCESSORI OPTIONAL

195173-3

Dispositivo raccogli-polvere

