



Cod. 05.10/00

## CRISTAL

IDEALE PER INTERNI ED ESTERNI

### SCHEMA TECNICA

CRISTAL è un'idropittura lavabile bianca opaca, per interni ed esterni a base di emulsioni viniliche, dotata di buona lavabilità, copertura, punto di bianco, resa e scorrevolezza. Indicata per trattamenti a rullo, a pennello e ad airless.

Prodotto ideale per hobbisti e professionisti, raccomandata per piccoli lavori e per grandi superfici.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità Brookfield	cps	3000 +/- 200 G7 20°C
Peso specifico	Kg/Lt	1.7 +/- 0.05
Residuo secco	%	68 +/-2
Resa teorica	Mq/Lt	10 - 12
Aspetto del film	Gloss	Opaco
Essiccazione fuori polvere	Minuti	15 a 20° C.
Essiccazione al tatto	Minuti	30-40
Essiccazione in profondità	Ore	4 - 6
Lavabilità	Buona	Dopo 15 giorni

Diluyente	Acqua	30% (media)
Imballi fustini in plastica	Lt	4 / 14
Colori disponibili		Bianco
Tipo di Applicazione		Diluizione
Pennello - Rullo - Airless		1' Mano 30%
		2" Mano 20%

### PREPARAZIONE DEL FONDO

Se la superficie è nuova, regolare e compatta, applicare una mano di ACRIFIX fissativo acrilico in modo da uniformare gli assorbimenti e ottimizzare le caratteristiche della finitura.

Se la superficie presenta lesioni o fessurazioni o ondulazioni, bonificare applicando una o più mani di STUCCOPIU' nonché carteggiare fino ad ottenere una superficie regolare, ottenuto ciò si può procedere come al punto precedente.

### MODALITA' DI APPLICAZIONE

CRISTAL si applica a rullo o a pennello previa giusta diluizione acqua pulita (35% per la prima mano per favorire la penetrazione in parete, 20% seconda mano).

Mescolare lentamente il prodotto aggiungendo acqua nelle giuste proporzioni fino ad ottenere la giusta viscosità.

### CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C).