



Cod. 05.04/00

BIANCOPIU'

IDEALE PER SOFFITTI, CANTINE E BOX AUTO

SCHEMA TECNICA

BIANCOPIU' è un'idropittura traspirante bianca a base di emulsioni viniliche per pareti interne, soffitti, cantine e box auto.

Dotata di una buona copertura e buona traspirabilità, è indicata sia per piccoli lavori che per grandi superfici.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Viscosità Brookfield	cps	3000 +/- 200 Gr 7 20°C
Peso specifico	Kg/lit	1.55 +/- 0.05
Residuo secco	%	68.40 +/-0.05
Resa teorica	Mq/Lit	8 - 10
Aspetto del film	Gloss	Opaco
Essiccazione fuori polvere	Minuti	30
Essiccazione al tatto	Ore	1
Diluyente		Acqua
Imballi fustini in plastica	Lt	4 / 13

Colori disponibili

Bianco

Tipo di Applicazione

Diluizione

Pennello - Rullo - Airless

1' Mano 30%

2'' Mano 20%

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Consigliamo la preparazione del fondo con Stuccopiù rasante per livellare irregolarità della superficie, ondulazione ed imperfezioni dell'intonaco.

Ad essiccazione avvenuta, carteggiare e poi applicare una mano di primer Acrifix o Masterfix, attendere essiccazione.

In fase di finitura consigliamo di applicare due mani di Biancopiù, per rendere la superficie omogenea ed uniforme.

CONSERVAZIONE

Conservare il prodotto in contenitore ben chiuso, in luogo protetto lontano da sbalzi di temperatura, evitare il gelo (temperatura minima 5° C).