

**INDT****SENSORE FILARE DOPPIA TECNOLOGIA 12M INPRO**

Rivelatore doppia tecnologia PIR + microonda banda K, portata 12m ed angolo di copertura 90° con installazione ad altezza tipica 2,1 metri. Funzione AND/OR/triple-knock selezionabili, analisi digitale del segnale, uscite relé a stato solido. Tre led di indicazione (allarme+preallarme, PIR, MW) escludibili. Trimmer indipendenti di regolazione sensibilità PIR e MW. PIR con velocità di rilevamento del movimento selezionabile ed immunità animali fino a 12Kg. Alimentazione da 9 a 18VDC con protezione dall'inversione polarità, consumo in standby 14mA@12VDC. Altezza di montaggio da 1,5m a 3m. Contenitore plastico ABS di colore bianco RAL9003, Dimensioni 119x66x46 mm. Staffa opzionale INBRK per montaggio a parete o a soffitto. Certificazione EN50131 grado 2.



INDT

SENSORE FILARE DOPPIA TECNOLOGIA 12M INPRO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Tipologia	Sensore doppia tecnologia
Tipo di rilevazione	Microonda 24Ghz banda K
Portata infrarosso (m)	12
Portata microonda	12m
Distanza di copertura (m)	12
Angolo di copertura	90°
Regolazione sensibilità infrarosso	Sì
Regolazione sensibilità microonda	Sì
Frequenza microonde	24GHz (banda K)
Logica sensori	OR/AND/AND intelligente
Led	3
Tamper	Antiapertura
Compensazione automatica della temperatura	Sì
Normative EN	EN50131 grado 2, Incert
Numero zone di rilevazione (n°)	71

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Bianco
Temperatura di funzionamento (°C)	-15 ÷ 50
Altezza (mm)	119
Larghezza (mm)	66
Profondità (mm)	46
Peso del prodotto (g)	72
Montaggio a parete	Sì, con accessorio dedicato
Utilizzo in ambienti interni	Sì
Altezza di installazione (m)	1.5 ÷ 3



INDT

SENSORE FILARE DOPPIA TECNOLOGIA 12M INPRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Compensazione di temperatura	Sì
Tempo di warm up (s) (secs)	50
Pet immunity	15 Kg

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	9÷18VDC
Assorbimento massimo di corrente (mA)	42
Corrente assorbita a riposo (mA)	14
Tipo di contatto	NC

CARATTERISTICHE GENERALI

Funzione walk test	Sì
--------------------	----



INDT

SENSORE FILARE DOPPIA TECNOLOGIA 12M INPRO

ACCESSORI



INBRK STAFFA ORIENTABILE PER SENSORI SERIE INPRO

Staffa per fissaggio a parete ed a soffitto dei sensori serie INPRO (articoli INIR, INDT, INDTAM).



IN5TPR KIT 5 TAMPER ANTISTRAPPO PER STAFFA INBRK

Confezione 5 interruttori tamper per staffa INBRK sensori INPRO (articoli INIR, INDT, INDTAM)