

**8415**



## Descrizione

<b>Descrizione</b>	Spina mobile a bassa tensione
<b>Codice Prodotto</b>	8415
<b>Serie commerciale</b>	SERIE 10 IEC 309 IP67
<b>Poli NÂ°</b>	3P+N+E
<b>Corrente</b>	32 A
<b>Voltaggio</b>	200/346-240/415 V
<b>Posizione</b>	6 h
<b>Grado IP</b>	67

<b>Grado IK</b>	8
<b>Stabilit� termica</b>	-25 /+70
<b>Glow Wire</b>	+650 / +850 �C
<b>Materiali</b>	Abs / Nylon / Ruber
<b>Dimensioni prodotto</b>	15,8x9,8x9,8 mm
<b>Peso prodotto</b>	0,282 kg

## Imballo

<b>Codice EAN</b>	8033509914662
<b>Unit�</b>	1
<b>Quantit� Confezione</b>	3
<b>Quantit� imballo</b>	45
<b>Peso confezione</b>	0,936 kg
<b>Peso imballo</b>	14,66 kg

## Normative

<b>Norme / Standard</b>	CEI EN 60309-1
<b>Norme / Standard</b>	CEI EN 60309-2
<b>Norme / Standard</b>	/
<b>Norme / Standard</b>	/
<b>Marchio</b>	2014/35/UE
<b>Marchio</b>	/
<b>Marchio</b>	/
<b>Marchio</b>	/

## Revisione

<b>R.Tecnico</b>	Rosi Romano
<b>Revisione</b>	1
<b>Data</b>	1/6/16