

**8414**



## Descrizione

<b>Descrizione</b>	Spina mobile a bassa tensione
<b>Codice Prodotto</b>	8414
<b>Serie commerciale</b>	SERIE 10 IEC 309 IP67
<b>Poli NÂ°</b>	3P+E
<b>Corrente</b>	32 A
<b>Voltaggio</b>	380-415 V
<b>Posizione</b>	6 h
<b>Grado IP</b>	67
<b>Grado IK</b>	8

<b>Stabilit� termica</b>	-25 /+70
<b>Glow Wire</b>	+650 / +850 �C
<b>Materiali</b>	Abs / Nylon / Ruber
<b>Dimensioni prodotto</b>	15,8x9,8x9,8 mm
<b>Peso prodotto</b>	0,251 kg

## Imballo

<b>Codice EAN</b>	8033509914655
<b>Unit�</b>	1
<b>Quantit� Confezione</b>	4
<b>Quantit� imballo</b>	60
<b>Peso confezione</b>	1,094 kg
<b>Peso imballo</b>	17,03 kg

## Normative

<b>Norme / Standard</b>	CEI EN 60309-1
<b>Norme / Standard</b>	CEI EN 60309-2
<b>Norme / Standard</b>	/
<b>Norme / Standard</b>	/
<b>Marchio</b>	2014/35/UE
<b>Marchio</b>	CA02.06013
<b>Marchio</b>	/
<b>Marchio</b>	/

## Revisione

<b>R.Tecnico</b>	Rosi Romano
<b>Revisione</b>	1
<b>Data</b>	1/6/16