



48SAE300

SIRENA CONVENZIONALE DA ESTERNO, EN54-3



Sirena convenzionale da esterno IP44, protezione della parte elettronica IP54, equipaggiata con lampeggiante (2 leds ad alta efficienza), materiale plastico di colore rosso, tensione d'alimentazione 20-30 VDC, assorbimento 28mA@24V. Potenza sonora 95dB@1m. Certificazione secondo EN54-3. Dimensioni: H=310mm, L=230mm, P=60mm.



48SAE300

SIRENA CONVENZIONALE DA ESTERNO, EN54-3

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Numero di toni disponibili (n°)	1
Normative EN	EN54-3

CARATTERISTICHE HARDWARE

Tipo materiali di rivestimento	ABS
Colore del prodotto	Rosso
Segnalazione ottica	Sì
Colore segnalazione ottica	Bianco
Sezione cavi per terminali (mm)	0.28 ÷ 2
Temperatura di funzionamento (°C)	-40 ÷ 85
Umidità di funzionamento (RH max @40°C) (%)	0 ÷ 96
Larghezza (mm)	230
Altezza (mm)	310
Profondità (mm)	60
Peso del prodotto (g)	1003

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Tensione di alimentazione	20 - 30 VDC
Frequenza sonora (Hz)	3100 ÷ 3800
Ass. max (mA - parte ottica/parte acustica)	28mA @ 24V
Segnale acustico livello alto (dB@1m) (dB)	95

DATI GENERALI

Grado di protezione IP	IP44, (parte elettronica IP54)
------------------------	--------------------------------