



DISCHI APPLICABILI



DISCO CORONA CONTINUA DISCO TURBO

OPTIONAL




SQUADRA SCORREVOLE 45°

IMBALLI



BOX

CARATTERISTICHE TECNICHE



- Per il taglio e jolly di gres porcellanato, mono-bicottura.
- Lunghezza di taglio illimitato.
- Massimo spessore di taglio: 20 mm (13/16") in unica passata; 40 mm (1 5/8") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 150 mm (6").
- Raffreddamento disco a passaggio in acqua.
- Piano inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 47°.
- Corredo: disco corona continua per ceramica Ø 150 mm (6"), kit chiavi, pietra ravviva disco, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo									
378 98	8024648003621	1	230 V 50/60 Hz	Monofase	0,5 CV / 0,37 kW	2800/3360	150 mm	6"	2800/3360
378 USA	8024648008824	1	110 V 60 Hz	Monofase	0,33 CV / 0,24 kW	3360	150 mm	6"	3360
378 GB	8024648008800	1	110 V 50 Hz	Monofase	0,33 CV / 0,24 kW	2800	150 mm	6"	2800

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello										
SUPRECO 98	150 mm 6"	20 mm 13/16"	30 mm 1 3/16"	∞	∞	∞	45x42xh 22 cm 17 3/4"x16 1/2"xh 8 5/8"	11 Kg 24 lbs	50x45xh 30 cm 19 5/8"x17 3/4"xh 11 7/8"	12 Kg 26 lbs

