

# RAPID MAXI S1


EXTRA-BIANCO



Colore ○ ○

Adesivo monocomponente a presa rapida, buona elasticità, extra-bianco e grigio, per pavimenti e rivestimenti sia in esterno che interno. La sua particolare formulazione permette adesioni elevate in tempi brevi e pedonabilità già dopo 2/3 ore dalla posa, fattore che rende RAPID MAXI S1 perfetto per la realizzazione di pavimentazioni in caso di temperature sfavorevoli. Adesivo cementizio classificato C2FT S1 secondo EN 12004.

- ✓ OTTIMO PER PAVIMENTI E PARETI CON IMPIANTO DI RISCALDAMENTO/RAFFRESCAMENTO
- ✓ PRESA RAPIDA ED AGIBILITÀ IN TEMPI BREVI
- ✓ RESISTENTE ALLO SCIVOLAMENTO VERTICALE
- ✓ OTTIMA LAVORABILITÀ
- ✓ DEFORMABILE
- ✓ ANCHE IN VERSIONE EXTRA-BIANCA



- **Campo d'impiego:** perfetto per incollare, sia in interno che in esterno, a pavimento e a parete, piastrelle in ceramica, mosaico, klinker, gres, gres laminato, cotto, su svariati supporti. Grazie alla sua formulazione è particolarmente indicato per la posa di materiali lapidei naturali ed artificiali oltre che per la posa in piscina e su intonaci o massetti con impianto di riscaldamento/raffrescamento. Ideale per interventi di rifacimento, riparazione e posa in cui sia richiesta una rapida messa in esercizio dei locali per qualsiasi destinazione d'uso.
- **Supporti:** intonaci di fondo a base di calce, cemento, gesso e malte bastarde, massetti a base cemento o anidrite ben stagionati ed asciutti, solette in calcestruzzo ben stagionate, cartongesso, guaine cementizie e pavimenti esistenti.
- **Conservazione:** 6 mesi in luogo asciutto

## Caratteristiche tecniche

<b>Classificazione GEV</b>	GEV EMI-CODE EC 1 <sup>Plus</sup> a bassissime emissioni	
<b>Durata dell'impasto a +20°C</b>	30 minuti	
<b>Tempo d'attesa per la posa del fugante</b>	2-3 ore	
<b>Tempo di messa in esercizio</b>	dopo 24 ore	
<b>Consumi</b>	<b>Tipo di Spatola</b>	<b>Consumo Indicativo (*)</b>
	Dente quadrato 6x6 mm	3-4 kg/m <sup>2</sup>
	Dente quadrato 10x10 mm	5-6 kg/m <sup>2</sup>

## Unità di vendita

Codice	Colore	Conf.	Conf./Pal.
1213U1	extra-bianco	25 kg	56
1213U2	grigio	25 kg	56

\* Tutti i consumi sono riferiti alla singola spalmatura