

**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE N. CPR-IT3/0018**

- 1) Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **F.15 VETROBLOCK**
- 2) Usi previsti: **Malta da muratura a prestazione garantita, a strato sottile, per l'impiego su pareti, colonne e partizioni**
- 3) Fabbricante: **CER.COL S.p.A. – Via Valle d'Aosta, 48 – Sassuolo (MO) – Italy**  
**www.cercol.com**
- 4) Sistemi di VVCP: **Sistema 2+**  
**Sistema 4 (per la reazione al fuoco)**
- 5) Norme armonizzate: **EN 998-2 :2016**

Organismi notificati:

**L'ente notificato ICMQ S.p.A., N. 1305, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica.**

- 6) Prestazioni dichiarate:

<b>Caratteristiche essenziali</b>	<b>Prestazioni</b>
<b>Resistenza a compressione:</b>	<b>M 15</b>
<b>Adesione iniziale a taglio:</b>	<b>0,30 N/mm<sup>2</sup> (valore tabulato)</b>
<b>Adesione a flessione:</b>	<b>NPD</b>
<b>Contenuti di cloruri:</b>	<b>≤ 0,1 %</b>
<b>Reazione al fuoco:</b>	<b>Classe A1</b>
<b>Assorbimento d'acqua:</b>	<b>0,2 kg/(m<sup>2</sup> min<sup>0,5</sup>)</b>
<b>Permeabilità al vapore acqueo:</b>	<b>μ 15/35 (valore tabulato)</b>
<b>Conduktività termica (<math>\lambda_{10, dry}</math>):</b>	<b>1,17 W/m·K (valore medio tabulato; P=50%)</b>
<b>Durabilità:</b>	<b>NPD</b>
<b>Sostanze pericolose:</b>	<b>vedi SDS</b>

- 7) Documentazione Tecnica Appropriata: Classe di reazione al fuoco dichiarata senza necessità di test, in conformità alla decisione 96/603/CE della Commissione e successive modifiche.  
Contenuto organico <1% in massa.
- 8) Informazioni REACH: le informazioni di cui all'articolo 31 o, a seconda dei casi, all'articolo 33 del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 e successive modifiche sono riportate sulla scheda di sicurezza che CERCOL mette a disposizione sul sito web assieme alla presente Dichiarazione di Prestazione.

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 e al Regolamento delegato della Commissione (UE) n. 574/2014, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.


Firmato a nome e per conto del fabbricante da: **Umberto Strucchi – Amministratore delegato**

**Sassuolo, 08/08/2018**



*Cercol SpA mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.*

<b>Note revisione 1:</b>	<b>Prodotto invariato, aggiornata all'ultima revisione norma, inseriti punti 7 e 8</b>
--------------------------	--

 1305	<b>CER.COL</b> S.p.A. Via Valle d'Aosta, 48 – 41049 Sassuolo (MO), Italy <a href="http://www.cercol.com">www.cercol.com</a>
<b>15</b> <b>CPR-IT3/0018</b> <b>EN 998-2</b> <b>F.15 VETROBLOCK</b> <i>Malta da muratura a prestazione garantita, a strato sottile, per l'impiego su pareti, colonne e partizioni</i>	
Resistenza a compressione:	M 15
Adesione iniziale a taglio:	0,30 N/mm <sup>2</sup> (valore tabulato)
Adesione a flessione:	NPD
Contenuti di cloruri:	≤ 0,1 %
Reazione al fuoco:	Classe A1
Assorbimento d'acqua:	0,2 kg/(m <sup>2</sup> min <sup>0,5</sup> )
Permeabilità al vapore acqueo:	μ 15/35 (valore tabulato)
Conduktività termica (λ <sub>10, dry</sub> ):	1,17 W/m·K (valore medio tabulato; P=50%)
Durabilità:	NPD
Sostanze pericolose:	vedi SDS

**Nota:**

*CERCOL fornisce il presente allegato insieme alla DoP per agevolare la consultazione della marcatura CE da parte della clientela internazionale. La marcatura qui riportata può differire da quella impressa sull'imballo o sui documenti di accompagnamento per effetto di:*

- *adattamenti grafici in relazione allo spazio disponibile e ai mezzi di stampa impiegati,*
- *utilizzo di una lingua differente (lo stesso packaging è utilizzato in numerosi paesi),*
- *prodotto già a magazzino al momento dell'aggiornamento della marcatura,*
- *errori di stampa.*