

Tipo di termostato	Programmabile
Integrazione Smart Home	No
Formato ora display	12 ore (AM/PM), 24 ore
Modalità di funzionamento	Modo spento (protezione dal gelo)
Alimentatore	2 batterie AA
Temperatura operativa ambiente (Max)	40 °C
Opzioni retroilluminazione	On/Off
Classe ErP	IV
Dimensione cavo terminale (Max)	1.5 mm²
Temperatura setpoint (Min)	5 °C
Temperatura di spedizione e stoccaggio (Min)	-20 °C
Blocco del setpoint	Si
Classe di protezione	IP30
Lunghezza prodotto	136 mm
Capacità e funzione del contatto di fine corsa	230Vac, 5A

Approvazioni e standard	EMC: 2014/30/EU, LVD: 2014/35/EU, R&TTE: 1995/5/EC, Accesso ai cavi: Dal retro attraverso una grande apertura della scatola a muro, ErP: Classe IV (+3 %), (EU) 811/2013
Touchscreen	No
Tipo di display	Fissare la visualizzazione dei segmenti
Programming Features	Multizone Time and temperature Fuzzy Logic, Following Schedule, Frost Protection, Temporary Override, Timed Override, Holiday Mode
Colore	Bianco
Temperatura operativa ambiente (Min)	0°C
Segnale uscita di regolazione	Relè di commutazione senza tensione e OpenTherm(R)
Precisione temperatura	0,5 °C
Temperatura setpoint (Max)	35 °C
Temperatura di spedizione e stoccaggio (Max)	55 °C
Posizione di montaggio	Parete
Limitazione setpoint	Si
Altezza prodotto	97 mm
Larghezza prodotto	28 mm