

GRIGLIA IN RAME TONDA



Vista laterale griglia tonda fissa

Prodotta da GRUPPO STAMPLAST in rame di prima qualità è la soluzione ideale per favorire il passaggio di aria attraverso condotti situati su muri, tubi, porte e finestre. Il passaggio dell'aria è certificato da test di laboratorio e varia per ogni griglia in base alla sua dimensione. Materiale: Rame.

ROUND COPPER GRATING
Manufactured by GRUPPO STAMPLAST in copper of first quality it is the ideal solution to let the air passage through ducts sited on walls, pipes, doors and windows. The air passage is certified by laboratory tests and varies for each grid according to its size. Material: Copper.

GRILLE CIRCULAIRE EN CUIVRE

REJILLA REDONDA DE COBRE


COLORI / COLORS



Prova di passaggio dell'aria effettuata secondo la norma **UNI EN 13141-2:2010** presso l'Istituto Giordano.



Imballate singolarmente in blister con descrizione e codice a barre



Retina in rame anti insetti

SCHEDA ORDINE PRODOTTO / PRODUCT ORDER DATA SHEET

COD.	MOD.*					
GR08-01	Ø80		30	3840	100x120x225	0,124 kg/pz
GR10-01	Ø100		30	2400	100x120x225	0,150 kg/pz
GR12-01	Ø120		22	1760	100x120x225	0,205 kg/pz
GR14-01	Ø140		30	1440	100x120x220	0,258 kg/pz
GR15-01	Ø150		22	1056	100x120x220	0,280 kg/pz
GR16-01	Ø160		22	1056	100x120x220	0,352 kg/pz
GR18-01	Ø180		15	720	100x120x220	0,467 kg/pz
GR20-01	Ø200		12	576	100x120x220	0,483 kg/pz

*MEASURES IN CENTIMETERS

SCHEDA TECNICA PRODOTTO / TECHNICAL SHEET

MOD.*	D*	D1*	H*	PASS.ARIA / AIRFLOW (cm ²)**
Ø80	7,5	10,5	5,3	24
Ø100	9	12,5	5,3	39
Ø120	11,5	15	5,4	43
Ø140	13,5	16,5	5,5	77
Ø150	14,5	18,5	5,7	105
Ø160	15,5	18,5	5,7	105
Ø180	17,5	22	5,7	169
Ø200	18,5	22	5,9	169

*MEASURES IN CENTIMETERS - ** AIRFLOW WITH POSITIVE PRESSURE Δp20 - **PASSAGGIO DELL'ARIA A PRESSIONE POSITIVA Δp20

