



# Rubinetto a galleggiante Geberit tipo 383 allacciamento idrico laterale, 3/8", codolo in ottone



## DESTINAZIONI D'USO

- Per l'installazione in cassette di risciacquo esterne con allacciamento idrico laterale
- Per cassette di risciacquo da incasso Geberit
- Per acqua potabile
- Per allacciamenti idrici 3/8"

## PROPRIETÀ

- Altezza di riempimento regolabile
- Bocchettone in ottone

- Allacciamento idrico laterale
- Silenziosità conforme al gruppo di rubinetti I (DIN 4109)

## DATI TECNICI

Pressione dinamica	0.1–10 bar
Rumore dei rubinetti a 3 bar	7 dB(A)
Rumore dei rubinetti a 5 bar	13 dB(A)
Temperatura di stoccaggio	≤ 40 °C
Temperatura dell'acqua max	25 °C
Portata a 0,5 bar	0.06 l/s
Portata a 3 bar	0.16 l/s

Pressione dinamica minima

0.1 bar

Portata di progetto

0.09 l/s

## MATERIALE IN DOTAZIONE

- Filtro per bocchettone / tubo flessibile corazzato rubinetti a galleggiante tipo 350 e 380

## INFO

- Classe I di silenziosità (ISO EN 3822)
- PER MAGGIORI INFORMAZIONI INQUADRA IL QR CODE

No. art.	B cm	H cm	T cm
240.784.00.5	4.8	23	10.7
Nuovo			