

Tubi flessibili Omnyflex 10 OF 1002

Tubo flessibile per l'allacciamento dalla rete idrica a scaldabagni, caldaie e installazioni generiche, DN 10. Il diametro maggiore permette portate più elevate e assicura controllo della pressione. Raccordo Maschio e Femmina con guarnizione inserita. Tubo interno in EPDM.

[DOWNLOAD LISTINO](#)



DN:	10
Temperatura massima di esercizio:	70 °C
Pressione massima di esercizio:	10 bar
Portata a 3 bar:	46 l/min
Raggio min curvatura:	56 mm
Tubo interno:	EPDM
Treccia:	Acciaio Inox AISI 304
Materiale raccordi:	Ottone CW617N

COD: OF1002

DOCUMENTAZIONE





Fogli istruzione

CERTIFICATI

EN 13618



COD	RACCORDO 1	RACCORDO 2	LUNGHEZZA			
FGACDS0200LAL	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Maschio G 3/8	200	74	-	25
FGACDS0250LAL	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Maschio G 3/8	250	82	-	25
FGACDS0300LAL	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Maschio G 3/8	300	90	-	25
FGACDS0350LAL	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Maschio G 3/8	350	97	-	25
FGACDS0400LAE	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Maschio G 3/8	400	105	10	-

COD	RACCORDO 1	RACCORDO 2	LUNGHEZZA			
FGACDS0500LAE	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Maschio G 3/8	500	120	10	-
FGACDS0600LAE	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Maschio G 3/8	600	135	10	-
FGACDS0800LAE	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Maschio G 3/8	800	165	10	-
FGACDS1000LAE	Femmina con guarnizione inserita G 1/2	Maschio G 3/8	1000	195	10	-