

## Tubi flessibili Omnyflex 10 OF 1001

Tubo flessibile per l'allacciamento dalla rete idrica a scaldabagni, caldaie e installazioni generiche, DN 10. Il diametro maggiore permette portate più elevate e assicura controllo della pressione. Raccordo Maschio e Femmina con guarnizione inserita. Tubo interno in EPDM.



[DOWNLOAD LISTINO](#)

DN:	10
Temperatura massima di esercizio:	70 °C
Pressione massima di esercizio:	10 bar
Portata a 3 bar:	46 l/min
Raggio min curvatura:	56 mm
Tubo interno:	EPDM
Treccia:	Acciaio Inox AISI 304
Materiale raccordi:	Ottone CW617N

COD: OF1001

### DOCUMENTAZIONE






Fogli istruzione

### CERTIFICATI

EN 13618



COD	RACCORDO 1	RACCORDO 2	LUNGHEZZA			
FGACFS0200LAL	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	Maschio G 3/8	200	70	-	25
FGACFS0250LAL	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	Maschio G 3/8	250	78	-	25
FGACFS0300LAL	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	Maschio G 3/8	300	86	-	25
FGACFS0350LAL	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	Maschio G 3/8	350	93	-	25
FGACFS0400LAE	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	Maschio G 3/8	400	101	10	-

COD	RACCORDO 1	RACCORDO 2	LUNGHEZZA			
FGACFS0500LAE	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	Maschio G 3/8	500	116	10	-
FGACFS0600LAE	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	Maschio G 3/8	600	131	10	-
FGACFS0800LAE	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	Maschio G 3/8	800	161	10	-
FGACFS1000LAE	Femmina con guarnizione inserita G 3/8	Maschio G 3/8	1000	191	10	-