

# Marchisetta manuale-Luce naturale-Tessuto trasparente



- Efficace riduzione del calore fino al 74%
- Tessuto a rete traslucido resistente agli agenti atmosferici
- Vista indisturbata all'esterno

- GGL / GGU / GPL / GPU / GHL / GEL\* / GIL / GIU / VFE\*
- GD L\* (per anta superiore)

\* Disponibile su richiesta.

- Nuove costruzioni e rinnovamenti / Sostituzione di finestre
- Montaggio successivo senza cavi sulle finestre per tetti già esistenti
- Inclinazioni del tetto di 15°-90°

La marchisetta ad azionamento manuale senza guide laterali, viene estratta/retratta a mano e agganciata alle graffe dei supporti. Altezza d'ingombro max. 2,00 m (bordo superiore finestre per tetti). Idonea solo per finestre manuali.

- Viene estratta e ritirata a mano

- Rete in fibra di vetro disponibile con rivestimento in PVC in color nero 5060
- Ganci di fissaggio in PVC

### **Distanza telaio combinazioni di finestre**

- Disposte in orizzontale 18 mm
- Disposte in verticale 100 mm

### **Tende interne**

- La HML è combinabile con tutti i tende e tende alla veneziana interni

### **Versione vetrata isolante Thermo 2 --66 / Thermo 2 Plus --86**

- Valore g                      Riduzione a 0.13
- Valore g in  
combinazione con      Tenda plissettata (F-L): riduzione a 0.10  
   Tenda oscurante (D-L): riduzione a 0.09  
   Tenda energetica (F-C): riduzione a 0.07
- Resistenza al vento      Classe 1 (EN 13561)

### **Versione vetrata isolante Thermo 1 --70**

- Valore g                      Riduzione a 0.14
- Valore g in  
combinazione con      Tenda plissettata (F-L): riduzione a 0.10  
   Tenda oscurante (D-L): riduzione a 0.09  
   Tenda energetica (F-C): riduzione a 0.07
- Resistenza al vento      Classe 1 (EN 13561)



CARATTERISTICHE

MODELLI DI FINESTRA PER TETTI

CAMPO D'IMPIEGO

FUNZIONAMENTO E MONTAGGIO

COMANDO

MATERIALE

COMBINAZIONI

DATI TECNICI