

GenSet



MG 6/5 I-D/AE-Y



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy
Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244
E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

MG 6/5 I-D/AE-Y

GRUPPO ELETTROGENO TRIFASE (6 KVA) E MONOFASE (5 KVA) /
MOTORE DIESEL 3000 GIRI/MIN.

Dotazione di serie	<ul style="list-style-type: none"> + Spie di bassa pressione olio e avaria carica batteria + Batteria 12 V incorporata + Voltmetro + Contaore + 1 presa trifase CEE 16 A, 400 V - 50 Hz + 1 presa monofase CEE 16 A, 230 V - 50 Hz protetta da interruttore magnetotermico + Interruttore differenziale salvavita
Opzioni a Richiesta (da specificare al momento dell'ordine)	<ul style="list-style-type: none"> + Versioni speciali con tensioni diverse + Versione 60 Hz + Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS)
Accessori a Richiesta	<ul style="list-style-type: none"> + Trolley: due ruote e maniglie
Potenza Acustica	+ Lwa 99 (74 dB a 7 m)
Generatore CA 50 Hz	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: Gen Set asincrono, autoeccitato e autoprotetto + Potenza massima trifase: 6 kVA - 400 V + Potenza massima monofase: 5 kVA - 230 V + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
Motore Diesel 3000 giri/min	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: Yanmar L100N - 1 cil. 8,8 CV (6,5 kWm) - 435 cm³ + Carburante: diesel + Raffreddamento: aria + Avviamento: elettrico e manuale + Capacità serbatoio: 5,5 l + Consumo carburante al 75% del carico: 1,45 l/h
Caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> + Classe d'isolamento: F + Temperatura ambiente: 40 °C + Altitudine di riferimento: 1000 mt + Grado di protezione: IP 23 + Dimensioni (Lu x La x H): 920 x 460 x 570 mm + Peso a vuoto: 135 kg

Il generatore è progettato per lavorare in temperatura di ambiente superiore ai 40 °C e a 1000 m di altitudine
- Per valori più alti di temperatura e altitudine consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.