

[< Indietro](#) | [IT](#) > [Attrezzo](#) > [Utensili manuali](#) > [Levigatrici](#) > [Levigatrici rotorbitali](#)

Levigatrici rotorbitali

TC-RS 425 E



No articolo: 4462005 EAN: 4006825664720

Levigatrice orbitale casuale robusta e potente per numerose applicazioni
Controllo elettronico di velocità per lavori orientati ai materiali e alle applicazioni
Macinatura finissima con rendimento elevato grazie al principio eccentrico
Cambio facile/veloce della carta abrasiva grazie al micro fissaggio
Lavoro sicuro e confortevole grazie all'impugnatura morbida
L'aspirazione attiva della polvere garantisce un ambiente di lavoro pulito
Entrambi integrati e connessione per aspirazione polvere esterna
incl. carta abrasiva (1xP60, 1xP80, 1xP120)

[Vedi meno informazioni](#)

 [Confronta il prodotto](#)



Rivenditori in loco





Descrizione dell'articolo

La levigatrice orbitale Einhell TC-RS 425 E è uno strumento potente e robusto che viene utilizzato ovunque non solo per superfici uniformi ma anche irregolari, materiali a base di legno o superfici verniciate. Grazie all'elettronica di controllo della velocità, le prestazioni di levigatura possono essere adattate in modo ottimale al materiale da lavorare e al rispettivo compito. La levigatrice convince per l'elevata abrasione e la levigatura fine. La TC-RS 425 E da 425 W è dotata di un disco abrasivo da 125 mm con micro fissaggio a strappo, in modo che la carta vetrata possa essere cambiata in pochi secondi e aderisca alla piastra di levigatura senza spiegazzarsi. La levigatrice eccentrica funziona con un ampio circuito oscillante di 2,5 mm e velocità di oscillazione comprese tra 12.000 e 26.000 al minuto. Grazie alle superfici di presa ergonomiche con Softgrip e all'impugnatura aggiuntiva, è garantita una comoda maneggevolezza anche durante i lavori più lunghi. Per un lavoro pulito e senza polvere, il dispositivo è dotato di un sistema di aspirazione della polvere integrato con sacchetto per la polvere e un adattatore di aspirazione da 35 mm, al quale è possibile collegare un aspiratore a umido/a secco. Il cavo di alimentazione lungo 2 metri offre un ampio raggio d'azione.

Dettagli tecnici

Circuito di vibrazione	2.5 mm
Diametro adattatore aspirazione	35 mm
Diametro del platorello	125 mm
Lunghezza del cavo di alimentazione	2 m
Peso del prodotto	1.69 Kg
Quantità di carta vetrata grana 120	1 pcs
Quantità di carta vetrata grana 60	1 pcs
Quantità di carta vetrata grana 80	1 pcs
Tasso di vibrazione max.	26000 min ⁻¹
Tasso di vibrazione min.	12000 min ⁻¹

Download correlati

Explosion Drawing

