

No articolo: 4258550 EAN: 4006825602241



- Trasmissione a 2 velocità per una coppia elevata ed elevate prestazioni di miscelazione
- Sistema elettronico di regolazione del numero di giri con preselezione
- Robusto corpo porta ingranaggi in alluminio di lunga durata
- Impugnatura ergonomica e interruttore di blocco per funzionamento continuato
- Con funzione Softstart per un funzionamento sicuro e confortevole
- Robusto attacco per agitatore con filettatura M14
- Incluso agitatore per malta (diametro 133 mm)

Descrizione dell'articolo

Gli esperti non hanno dubbi: per miscelare materiali da costruzione liquidi o in polvere è meglio affidarsi all'agitatore per malta e vernice TC-MX 1400-2 E. La sua trasmissione a due velocità, alloggiata in una robusta scatola di alluminio di lunga durata, trasmette la potenza del motore da 1400 watt o come potente coppia o come elevato numero di giri, in modo tale da regolare sempre in maniera ottimale la velocità dell'agitatore alla consistenza del materiale da miscelare. Grazie alla grande impugnatura ergonomica, la presa sull'agitatore per malta è sempre salda e il lungo e robusto cavo rivestito in gomma non limita i movimenti. L'agitatore si avvia mediante la funzione soft start e la funzione di regolazione dinamica del numero di giri con preselezione permette di adattare il numero di giri. Sul robusto supporto si possono montare tutti i comuni miscelatori con filettatura M14. La dotazione comprende inoltre un agitatore per malta Ø 133 mm.

Dettagli tecnici

Contenitore per agitatore	M14
Diametro dell'agitatore	133 mm
Numero di ingranaggi di trasmissione	2
Peso del prodotto	3.46 Kg
Regime minimo min. (marcia 1)	0 min ⁻¹
Regime minimo min. (marcia 2)	0 min ⁻¹
Velocità al minimo max. (marcia 1)	480 min ⁻¹
Velocità al minimo max. (marcia 2)	780 min ⁻¹