



MAGNATEC 0W-30 C2

MAGNATEC 0W-30 C2

- ACEA C2 - PSA Approval B71 2312
- Castrol MAGNATEC STOP-START 0W-30 C2 grazie alla presenza delle molecole intelligenti che:
- Si ancorano alle componenti del motore, anche quando il lubrificante tende a drenare verso la coppa dell'olio.
- Formano uno strato di protezione 'autoriparatore', sono quindi sempre pronte a proteggere in ognuna delle fasi critiche della guida 'stop-start', e anche oltre
- Sono testate per ridurre l'usura nelle condizioni di guida 'stop-start'.

ART.	EAN	IMB.PZ	CONF	CONF.
8450	4008177188350 	12/-	TANICA	1 LITRO
7109	4008177188343 	4/-	TANICA	4 LITRI



MAGNATEC 0W-30 D

MAGNATEC 0W-30 D

- Utilizzabile nei motori automobilistici benzina e diesel dove il costruttore raccomandi un lubrificante con viscosità 0W-30 e specifiche ACEA C2.
- E' approvato per l'uso nei veicoli dove si richiede un lubrificante con viscosità 0W-30 e specifiche Meets Ford WSS-M2C950-A.
- Riduce significativamente l'usura del 50% sia nella fase di riscaldamento che in condizioni di guida stop-start.
- Favorisce il risparmio di carburante.
- Castrol MAGNATEC STOP-START testato nelle auto ibride (Toyota Prius, EPA NYCC.)
- Protezione continua e ogni partenza, anche nei veicoli equipaggiati con la moderna tecnologia stop-start.

ART.	EAN	IMB.PZ	CONF	CONF.
9604	4008177120404 	12/-	TANICA	1 LITRO
9605	4008177184147 	4/-	TANICA	4 LITRI

MAGNATEC 10W-40 A/B

MAGNATEC 10W-40 A/B

- ACEA A3/B4 - API SP - Meets - Fiat 9.55535-D2 - MB-Approval 229.3 - VW 501 01/ 505 00
- Utilizzabile nei motori automobilistici benzina e diesel dove il costruttore raccomanda un lubrificante 10W-40 con specifiche ACEA A3/B4 e API SP.
- E' approvato per l'uso nei veicoli dei migliori costruttori automobilistici.



ART.	EAN	IMB.PZ	CONF	CONF.
9122	4008177189104 	12/-	TANICA	1 LITRO
9123	4008177189111 	4/-	TANICA	4 LITRI
9124	4008177157059 	4/-	TANICA	5 LITRI