

# TYP M

## PORTAPILASTRI MISTI

### ESTERNO

Zincatura a caldo per utilizzo in classi di servizio 1, 2 e 3.

### APPLICAZIONE

Soluzioni specifiche per fissaggio nel terreno, a muro o nel calcestruzzo. Versioni inclinabili.



### CARATTERISTICHE

FOCUS	applicazioni specifiche
PILASTRI	da 70 x 70 mm a 160 x 160 mm
PILASTRI TONDI	da Ø80 a Ø120 mm
FISSAGGI	HBS PLATE EVO, SKR, VIN-FIX PRO



### MATERIALE

Piastre forate tridimensionali in acciaio al carbonio con zincatura a caldo.

### CAMPI DI IMPIEGO

Utilizzo per giunzioni all'esterno; ideati per classi di servizio 1, 2 e 3. Realizzazione di pergolati, recinzioni e staccionate.

# M20

## PORTAPILASTRO A "U"

S235  
HOT DIP

CE  
ETA 10/0422



### CODICI E DIMENSIONI

CODICE	base [mm]	altezza [mm]	spessore [mm]	fori base [n. x mm]	fori pilastro [n. x mm]	pz.
M2070	71 x 60	150	5,0	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1
M2090	91 x 60	150	5,0	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1
M20100	101 x 60	150	5,0	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1
M20120	121 x 60	150	5,0	1 x Ø13 + 2 x Ø11,5	6 x Ø11	1