

TYP M

PORTAPILASTRI MISTI

ESTERNO

Zincatura a caldo per utilizzo in classi di servizio 1, 2 e 3.

APPLICAZIONE

Soluzioni specifiche per fissaggio nel terreno, a muro o nel calcestruzzo. Versioni inclinabili.



CARATTERISTICHE

FOCUS	applicazioni specifiche
PILASTRI	da 70 x 70 mm a 160 x 160 mm
PILASTRI TONDI	da Ø80 a Ø120 mm
FISSAGGI	HBS PLATE EVO, SKR, VIN-FIX PRO



MATERIALE

Piastre forate tridimensionali in acciaio al carbonio con zincatura a caldo.

CAMPI DI IMPIEGO

Utilizzo per giunzioni all'esterno; ideati per classi di servizio 1, 2 e 3. Realizzazione di pergolati, recinzioni e staccionate.

M50

PORTAPILASTRO CON BARRA

S235
HOT DIP

CE
ETA 10/0422



CODICI E DIMENSIONI

CODICE	base [mm]	altezza [mm]	spessore [mm]	fori pilastro [n. x mm]	barra Ø x L [mm]	pz.
M5070	71 x 60	150	5,0	6 x Ø11	20 x 200	1
M5090	91 x 60	150	5,0	6 x Ø11	20 x 200	1
M50100	101 x 60	150	5,0	6 x Ø11	20 x 200	1
M50120	121 x 60	150	5,0	6 x Ø11	20 x 200	1