

IRRIGATORI A TURBINA 3504 1/2" E SERIE 5000 3/4" - RAIN BIRD



RAIN BIRD



902400

3504 - IRRIGATORE A TURBINA - ATTACCO 1/2" F

- Coperchio in gomma - Chiavetta portaboccali con 6 boccali uniformità + (3 angolo basso e 3 standard) - Mod. PC Sam con valvola di ritegno fino a 2,1 mt di elevazione - Altezza di sollevamento 10,2 cm - Molla di richiamo in acciaio inox - Statore autoregolante - Superficie visibile 2,9 cm

902400	3504 settore variabile e cerchio intero (40 a 360°)	3504-PC	20	K10
902405	3504-SAM con valvola SEAL A MATIC settore variabile e cerchio intero (40 - 360°). Mantiene in carico fino a 2,1 m di colonna d'acqua.	3504-PC-SAM	20	I10

2004			
	Press. bar	Raggio m	Portata litri/min
0.75	1.7	4.0	2.0
	2.0	5.0	2.7
	3.0	5.0	2.9
1.0	1.7	4.0	2.2
	2.5	6.4	3.5
	3.0	6.4	4.0
1.5	1.7	7.0	4.0
	2.5	7.0	5.0
	3.0	7.0	6.2
2.0	1.7	8.0	5.4
	2.5	8.0	6.5
	3.0	8.0	7.7
3.0	1.7	8.0	9.2
	2.5	9.4	12.0
	3.0	9.4	14.2
4.0	1.7	9.4	11.2
	2.5	10.0	12.4
	3.0	10.0	14.4
5.0	1.7	9.4	13.2
	2.5	10.0	14.4
	3.0	10.0	16.4
6.0	1.7	9.4	15.2
	2.5	10.0	16.4
	3.0	10.0	18.4
7.0	1.7	9.4	17.2
	2.5	10.0	18.4
	3.0	10.0	20.4
8.0	1.7	9.4	19.2
	2.5	10.0	20.4
	3.0	10.0	22.4
9.0	1.7	9.4	21.2
	2.5	10.0	22.4
	3.0	10.0	24.4
10.0	1.7	9.4	23.2
	2.5	10.0	24.4
	3.0	10.0	26.4
12.0	1.7	9.4	27.2
	2.5	10.0	28.4
	3.0	10.0	30.4
14.0	1.7	9.4	31.2
	2.5	10.0	32.4
	3.0	10.0	34.4
16.0	1.7	9.4	35.2
	2.5	10.0	36.4
	3.0	10.0	38.4
18.0	1.7	9.4	39.2
	2.5	10.0	40.4
	3.0	10.0	42.4
20.0	1.7	9.4	43.2
	2.5	10.0	44.4
	3.0	10.0	46.4
22.0	1.7	9.4	47.2
	2.5	10.0	48.4
	3.0	10.0	50.4
24.0	1.7	9.4	49.2
	2.5	10.0	50.4
	3.0	10.0	52.4
26.0	1.7	9.4	51.2
	2.5	10.0	52.4
	3.0	10.0	54.4
28.0	1.7	9.4	53.2
	2.5	10.0	54.4
	3.0	10.0	56.4
30.0	1.7	9.4	55.2
	2.5	10.0	56.4
	3.0	10.0	58.4
32.0	1.7	9.4	57.2
	2.5	10.0	58.4
	3.0	10.0	60.4
34.0	1.7	9.4	59.2
	2.5	10.0	60.4
	3.0	10.0	62.4
36.0	1.7	9.4	61.2
	2.5	10.0	62.4
	3.0	10.0	64.4
38.0	1.7	9.4	63.2
	2.5	10.0	64.4
	3.0	10.0	66.4
40.0	1.7	9.4	65.2
	2.5	10.0	66.4
	3.0	10.0	68.4
42.0	1.7	9.4	67.2
	2.5	10.0	68.4
	3.0	10.0	70.4
44.0	1.7	9.4	69.2
	2.5	10.0	70.4
	3.0	10.0	72.4
46.0	1.7	9.4	71.2
	2.5	10.0	72.4
	3.0	10.0	74.4
48.0	1.7	9.4	73.2
	2.5	10.0	74.4
	3.0	10.0	76.4
50.0	1.7	9.4	75.2
	2.5	10.0	76.4
	3.0	10.0	78.4
52.0	1.7	9.4	77.2
	2.5	10.0	78.4
	3.0	10.0	80.4
54.0	1.7	9.4	79.2
	2.5	10.0	80.4
	3.0	10.0	82.4
56.0	1.7	9.4	81.2
	2.5	10.0	82.4
	3.0	10.0	84.4
58.0	1.7	9.4	83.2
	2.5	10.0	84.4
	3.0	10.0	86.4
60.0	1.7	9.4	85.2
	2.5	10.0	86.4
	3.0	10.0	88.4
62.0	1.7	9.4	87.2
	2.5	10.0	88.4
	3.0	10.0	90.4
64.0	1.7	9.4	89.2
	2.5	10.0	90.4
	3.0	10.0	92.4
66.0	1.7	9.4	91.2
	2.5	10.0	92.4
	3.0	10.0	94.4
68.0	1.7	9.4	93.2
	2.5	10.0	94.4
	3.0	10.0	96.4
70.0	1.7	9.4	95.2
	2.5	10.0	96.4
	3.0	10.0	98.4
72.0	1.7	9.4	97.2
	2.5	10.0	98.4
	3.0	10.0	100.4
74.0	1.7	9.4	99.2
	2.5	10.0	100.4
	3.0	10.0	102.4
76.0	1.7	9.4	101.2
	2.5	10.0	102.4
	3.0	10.0	104.4
78.0	1.7	9.4	103.2
	2.5	10.0	104.4
	3.0	10.0	106.4
80.0	1.7	9.4	105.2
	2.5	10.0	106.4
	3.0	10.0	108.4
82.0	1.7	9.4	107.2
	2.5	10.0	108.4
	3.0	10.0	110.4
84.0	1.7	9.4	109.2
	2.5	10.0	110.4
	3.0	10.0	112.4
86.0	1.7	9.4	111.2
	2.5	10.0	112.4
	3.0	10.0	114.4
88.0	1.7	9.4	113.2
	2.5	10.0	114.4
	3.0	10.0	116.4
90.0	1.7	9.4	115.2
	2.5	10.0	116.4
	3.0	10.0	118.4
92.0	1.7	9.4	117.2
	2.5	10.0	118.4
	3.0	10.0	120.4
94.0	1.7	9.4	119.2
	2.5	10.0	120.4
	3.0	10.0	122.4
96.0	1.7	9.4	121.2
	2.5	10.0	122.4
	3.0	10.0	124.4
98.0	1.7	9.4	123.2
	2.5	10.0	124.4
	3.0	10.0	126.4
100.0	1.7	9.4	125.2
	2.5	10.0	126.4
	3.0	10.0	128.4