

**SCHEDA TECNICA**

**Gebosil Sigillante Refrattario SIL-RE alta resistenza alle alte temperature**

IT  
rev 12/2018  
p. 1/2

## Descrizione del prodotto

**Gebosil Sigillante Refrattario SIL-RE**, è un sigillante adesivo monocomponente a base di silicati caratterizzato da un'elevata resistenza alla fiamma e al calore.

Non è idoneo per giunti di dilatazione

## Proprietà

- esente da solventi
- pronto all'uso
- inodore
- inorganico
- adesione senza primer (calcestruzzo, mattoni, mattoni refrattari, pietre e metalli)
- buona estrusione
- ottima Lavorabilità
- levigabile
- resistenza alle fiamme
- resistenza alla temperatura fino a 1200°
- non genera odori
- non genera fumi

## Campi di applicazione

E' indicato per sigillatura di svariati materiali:

- camini
- barbecue
- stufe
- forni Industriali
- fessure di muri refrattari
- canali di riscaldamento
- canne fumarie

## Caratteristiche tecniche

<b>consistenza</b>	non cola
<b>formazione pelle</b>	6 min (23 °C, 50 % U.R.)
<b>velocità di reticolazione</b>	3 mm / 24 h (23 °C, 50 % U.R.)
<b>peso specifico</b>	1,78 ÷ 1,80 g/cm <sup>3</sup>
<b>durezza</b>	45 Shore D
<b>temperatura di applicazione</b>	+5 °C a +30 °C
<b>temperatura d'esercizio</b>	-40 °C a +1200 °C

## Preparazione e uso

Le superfici devono essere asciutte e pulite, esenti da polvere e detriti, olio, grasso, distaccanti e altre sostanze simili. Una volta pulita la superficie non attendere più di 20 minuti prima di effettuare la posa del prodotto.

Si consiglia di far indurire completamente il prodotto prima di una eventuale verniciatura.

Non applicare il prodotto in caso di pioggia. Proteggere dall'acqua per almeno 24 ore.

Pulizia con acqua; le parti indurite possono essere rimosse soltanto meccanicamente.



G&B Fissaggi S.r.l. Italia

C.so Savona 22,1029 Villastellone (TO), Italia  
tel. +39 011 9619433 - fax +39 011 9619382  
www.gebfissaggi.com - info@gebfissaggi.com

G&B Fissaggi UK  
G&B Fissaggi Vertretung Deutschland  
G&B Fissaggi Ibérica  
G&B Fissaggi Benelux  
G&B Fissaggi France

## SCHEDA TECNICA

**Gebosil Sigillante Refrattario SIL-RE** alta resistenza alle alte temperature

IT  
rev 12/2018  
p. 2/2

### Formati

art.	colore	contenuto
SILRF01	grigio	310 ml

### Stoccaggio

Nel suo imballo originario in luogo asciutto, al riparo dalla luce diretta, in ambiente fresco a temperature comprese tra + 5 °C e + 25 °C, il prodotto ha una durata di 12 mesi.

### Misure di sicurezza

Evitare contatto con le mucose e la pelle. Usare guanti per evitare irritazione, specialmente in soggetti predisposti. Nel caso di un contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Non disperdere nell'ambiente i contenitori vuoti.

### Garanzia

G&B Fissaggi Srl garantisce l'inalterabilità del prodotto entro i limiti della sua durata di conservazione a magazzino. La nostra responsabilità non può in nessun caso andare oltre quanto fissato dalle nostre Condizioni di vendita. G&B FISSAGGI SRL non è responsabile in nessun caso per danni accidentali o conseguenti ad eventi accidentali.

### Responsabilità

Queste informazioni e indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni e esperienze senza tuttavia costituire garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsiasi rapporto giuridico. Considerate infatti la molteplicità dei materiali, delle condizioni di movimentazione e stoccaggio, nonché delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.