

STUCCO FIREGUARD COMPOUND SCHEMA TECNICA

Composizione del materiale:

Lo stucco Fireguard Compound è un composto in polvere a base di gesso additivato per applicazioni speciali

Caratteristiche:

composto a base di gesso additivato, per applicazioni speciali. E' un materiale in polvere, pronto per l'uso, si amalgama facilmente, senza formare grumi, impasto facilmente lavorabile, coloso e con consistenza finale rigida, ottima resa in lavorazione e consumo, tempo di lavorazione sufficientemente lungo, dopo l'applicazione indurisce rapidamente, massima sicurezza di tenuta nelle fugature e nell'incollaggio, alta capacità di resistenza all'umidità.

Campo d'impiego:

Lo stucco Fireguard Compound viene utilizzato per la stuccatura dei giunti, delle teste delle viti e dell'intera superficie della lastre Fireguard.

Lavorazione:

1- Controllo ed interventi preventivi sul supporto: per qualsiasi applicazione, si deve controllare che il supporto sia solido, pulito, asciutto e libero da qualsiasi incrostazione. Eventuali parti friabili o polverose devono essere preventivamente rimosse.

2- Preparazione: spargere uniformemente in un recipiente privo di residui e contenete acqua pulita, lo stucco Fireguard Compound nella porzione di 4 parti di polvere e 3 parti d'acqua. Lasciare riposare il tutto per alcuni minuti e poi mescolare con miscelatore a mano, fino ad ottenere una pasta omogenea e priva di grumi. Per evitare sprechi si consiglia di preparare la quantità di stucco non superiore a quella che si prevede di consumare in circa 30-40 minuti di lavoro.

3- Applicazione: lo stucco Fireguard Compound si applica con gli attrezzi adatti per le stuccature dei giunti, spatole a mano di vario tipo. Nella rasatura di superfici piane, lo spessore minimo di stucco Fireguard Compound deve essere di 2 mm circa. Quando l'impasto comincia ad indurire non è piu' adatto alla lavorazione e non serve aggiungere acqua e mescolare, perché esso ha già perso le peculiari caratteristiche. Lo stucco Fireguard Compound non deve essere mescolato con altri materiali, perchè si possono alterare fortemente le sue proprietà. Lo stucco Fireguard Compound è adatto per la stuccatura di giunti su lastre Fireguard atte a ricevere rivestimenti in ceramica ed, in genere, sugli ambienti con grado di umidità superiore al normale (cucine o bagni di abitazioni o simili)

Stoccaggio:

Le caratteristiche del materiale rimangono invariate per una durata di stoccaggio fino a 12 mesi, se depositato su pallet, in locali asciutti e protetti dall'umidità. Eventuali sacchi aperti devono essere richiusi accuratamente.

Global Building s.r.l.

Sede legale e operativa:

Via G. Matteotti, 10

Loc. Spercenigo

31050 S. Biagio di Callalta (TV)

Codice fiscale, Nr. Iscriz. Reg. Imp. Di Treviso,

P. IVA: 03505060263

Tel.: +39 0422 892728

Fax: +39 0422 892780

E-mail: info@globalbuilding.it

Web site : www.globalbuilding.it

capitale sociale : € 60.000 i.v.