



StripLED High Standard

STRIP LED HS 14W IP20 4K

StripLED 24V

Codice ordine 56601

EAN 8002219744067



Specifiche tecniche

| | |
|---|------------------|
| Potenza assorbita | 14 W |
| Tipo di tensione di alimentazione | DC |
| Temperatura ambiente (min) | -20 °C |
| Temperatura ambiente (max) | 45 °C |
| CCT tonalità luce | 4000 K |
| Numero LED | 120 |
| Numero LED/metro | 120,00 |
| Rischio fotobiologico | RG0 |
| Watt/metro | 14 W/m |
| Angolo fascio luminoso | 120 ° |
| Stabilità colore | SDCM6 |
| Consumo (1000h) | 14 KWh |
| CRI Resa cromatica | >80 |
| Dimmerabile | Si |
| Efficienza | 120 lm/W |
| Classe di efficienza energetica sorgente luminosa | E |
| Codice Eprel | 637871 |
| Fattore di potenza | 1 |
| Vita | 35000 h |
| Flusso sorgente luminosa | 1680 lm |
| Flusso per metro | 1680 lm/m |
| Flusso luminoso L70B50 | 15000 h |
| Tensione alimentazione (DC) | 24 Vdc |





Specifiche meccaniche

| | |
|---------------------------|----------------|
| Altezza | 2 mm |
| Lunghezza | 5000 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Lunghezza di taglio Strip | 50 mm |
| Grado di protezione IP | IP20 |

Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN 62471:2008, EN 60598-2-20:2015 + AC:2017-01, EN IEC 60598-1:2021, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU), EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019

Accessori





4720
DRIVER ISOLATO 24V IP20
320W



56692
PROFILO CARTONGESSO
RASATURA



56627
PROFILO 2MT STRIP
ANGOLARE



56622
CONN STRIP TO STRIP FILO
4PZ



56695
PROFILO 2MT STRIP INCASSO



4712
DRIVER ISOLATO 24V IP20
100W



4722
DRIVER PUSH TO DIM 24VIP20
60W



56696
PROFILO INC FONDO
CARTONGESSO



4713
DRIVER ISOLATO 24V IP20
150W



56690
PROFILO PLAFONE LARGO



4721
DRIVER PUSH TO DIM 24VIP20
30W



56694
PROFILO 2MT STRIP PLAFONE



56621
CONN STRIP TO DRIVER 5PZ



56691
PROFILO CARTONGESSO CON
MOLLE



4709
DRIVER ISOLATO 24V IP20 30W



4714
DRIVER ISOLATO 24V IP20
200W



4710
DRIVER ISOLATO 24V IP20 60W



56628
PROFILO 2MT STRIP
DISSIPATORE



4711
DRIVER ISOLATO 24V IP20 75W



56620
CONN STRIP TO STRIP 10PZ



56693
PROFILO CARTONGES RASATO
LARGO