

Energyca 30S

ENERGYCA 30S

[HOME \(/IT\)](#) / [TERMO STUFE A PELLETT \(/IT/PRODUCTS/TERMO-STUFE-A-PELLET\)](#) / [ENERGYCA 30S](#)

Rivestimento in acciaio verniciato
Porta in ghisa con vetro
ceramicato
Camera di combustione ad alto
rendimento
Valvola antiscoppio
Sistema di pulizia manuale degli
scambiatori con leve superiori
Pompa di circolazione
riscaldamento ad alta efficienza
Gruppo sanitario con pompa ad
alta efficienza e scambiatore
interno stufa
Vaso di espansione da 8 lt.



Valvola sicurezza 3 bar
Rubinetto di scarico impianto
Valvola di sfiato aria
Braciere in ghisa con post
combustione
Cassetto cenere estraibile
Maniglia estraibile
Telecomando
Potenza all'acqua: 23,60 kW

Dimensioni

L x H x P: 654 x 1245 x 628 mm

Peso: 228 Kg

CARATTERISTICHE





FINITURE



CERTIFICAZIONI



La certificazione di qualità del riscaldamento a legna e pellet

flamme
VERTE

Le label du chauffage au bois

I 5a B-VG BImSchV2

Calcola l'incentivo del conto termico

- SELEZIONA LA PROVINCIA -

CALCOLA

[DATI TECNICI](#)

[SCHEDE CAPITOLATO](#)

[MANUALI](#)

[DISEGNI TECNICI](#)

[CERTIFICAZIONI](#)

Potenza introdotta max [Pi.] - ridotta [Pi.r.]	kW	29,10 - 7,25
Potenza termica nominale [Pnom] - ridotta [Prid]	kW	27,40 - 6,86
Potenza resa all'aria alla Pnom - Prid	kW	3,80 - 1,07
Potenza resa all'acqua alla Pnom - Prid	kW	23,60 - 5,80
Combustibile / Consumo orario alla Pnom - Prid	kg/h	6,02 - 1,49
Emissione CO 13% O2 alla Pnom - Prid	%	0,010 - 0,019
Emissione polveri PP al 13% O2	mg/m ³	14,49 - 24,30
Temperatura uscita fumi alla Pnom - Prid	°C	131,72 - 77,10
Rendimento alla Pnom - Prid	%	94,10 - 94,70
Tiraggio canna fumaria	Pa	10 -14
Diametro scarico fumi	mm	100
Diametro presa d'aria	mm	50
Alimentazione elettrica	V	230 - 50 Hz - 2A
Assorbimento elettrico	W	420 start - 95

Distanza minima di sicurezza (retro - fianco Dx/Sx - pavimento)	mm	200 - 200 - 0
Capacità serbatoio(1)	kg	48
Capacità termocamera	lt	23
Peso	kg	228
Dimensioni L - H - P	mm	654 - 1245 - 628
Volume max riscaldabile(2)	m ³	674
Temperatura max acqua sanitaria	°C	-
Capacità boiler sanitario	lt	-
CLASSE ECOLABEL		A++
ARIA PULITA		4 Stelle
FLAMME VERTE		7 Stelle
RT2012		
BlmSchV2		•
BAFA		•

15a B-VG		•
UZ37		
VKF		•
DEFRA		

ALTRI PRODOTTI ALTERNATIVI



(/it/products/termo-stufe-a-pellet/pop)
Pop



(/it/products/termo-stufe-a-pellet/rock)
Rock



(/it/products/termo-stufe-a-pellet/termo-focus-plus)
Termo Focus Plus



(/it/products/termo-stufe-a-pellet/energyca)
Energyca