

AVVOLGICAVO CIVILI

- ♦ In tecnopolimero isolante non propagante la fiamma
- ♦ Glow Wire Test: 650 °C
- ♦ Telaio: tubolare in metallo
- ♦ Tensione di impiego 230 V~
- ♦ Temperatura di esercizio: +5 °C + 40 °C
- ♦ **Protezione: con disgiuntore termico**
- ♦ Grado di protezione: IP20D
- ♦ Standard: CEI EN 61242
- ♦ Conformi: RoHS - REACH
- ♦ Applicazioni: vari impieghi dall'hobbistico al professionale
- ♦ Colore: Nero

AVVOLGITORE 15 m • SPINA STAMPATA SUL CAVO 2P+T 16 A • 4 PRESE SCHUKO BIPASSO 2P+T 10/16 A IP20D

CON CAVO H05VV-F 3 x 1,5 mm²



Codice	Lunghezza cavo m	Dimensioni mm	Potenza W con cavo avvolto	Potenza W con cavo svolto	Tipo spina	Conf./Pz
FG 23015	15 m	Ø 230	1200	3100	Dritta	1/3
FG 23016	15 m	Ø 230	1200	3100	Schuko	1/3

FG 23015:
CON SPINA DRITTA 2P+T 16 A



FG 23016:
CON SPINA SCHUKO 2P+T 16 A



AVVOLGITORE 25 m • SPINA STAMPATA SUL CAVO 2P+T 16 A • 4 PRESE SCHUKO BIPASSO 2P+T 10/16 A IP20D

CON CAVO H05VV-F 3 x 1,5 mm²



Codice	Lunghezza cavo m	Dimensioni mm	Potenza W con cavo avvolto	Potenza W con cavo svolto	Tipo spina	Conf./Pz
FG 23025	25 m	Ø 230	1200	3100	Dritta	1/3
FG 23026	25 m	Ø 230	1200	3100	Schuko	1/3

FG 23025:
CON SPINA DRITTA 2P+T 16 A



FG 23026:
CON SPINA SCHUKO 2P+T 16 A



AVVOLGITORE 50 m • SPINA STAMPATA SUL CAVO 2P+T 16 A • 4 PRESE SCHUKO BIPASSO 2P+T 10/16 A IP20D

CON CAVO H05VV-F 3 x 1,5 mm²



Codice	Lunghezza cavo m	Dimensioni mm	Potenza W con cavo avvolto	Potenza W con cavo svolto	Conf./Pz
FG 23050	50 m	Ø 300	1200	3100	1

AVVOLGITORE 50 m • SPINA STAMPATA SUL CAVO 2P+T 16 A • 4 PRESE SCHUKO BIPASSO 2P+T 10/16 A IP20D

CON CAVO H05VV-F 3 x 1,5 mm²



Codice	Lunghezza cavo m	Dimensioni mm	Potenza W con cavo avvolto	Potenza W con cavo svolto	Conf./Pz
FG 23155	50 m	Ø 290	1100	3200	1

- ♦ **CORPO IN METALLO**