



MASTINO

CARATTERISTICHE TECNICHE



IMBALLI



- Progettato per la vibrazione delle piastrelle durante la posa a malta.
- Le alte frequenze di vibrazione garantiscono il perfetto livellamento tra le piastrelle ed anche la completa adesione della malta di posa alla piastrella.
- 3 velocità di vibrazione: 5000/7000/10000 giri/minuto;
- Corredato di trasformatore da 230/110 Volt a 42 Volt.
- Manico telescopico.

- Rulliera: 36 rulli (9 serie da 4 rulli) Ø 55 mm (2").
- Portarulli in acciaio.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Icona	M	Icona	Icona	Icona	Icona
<b>349</b>	8024648004314	230/42 V 50/60 Hz	Monofase	250 W	10000/12000	49x56 cm 19 1/4"x22"	•
<b>349 US</b>	8024648089670	110/42 V 60 Hz					•
<b>349 GB</b>	8024648009425	110/42 V 50 Hz					•

DIMENSIONI E PESI MASTINO

Articolo	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona	Icona
<b>MASTINO</b>	1	56,6 Kg	124.8 lbs	60x60xh 34 cm + 100x50xh 12 cm	23"x23"xh 13 1/2" + 40"x20"xh 5"	59 Kg 130.1 lbs

